

止水钢板厂 捷睿斯建材 孝感止水钢板

产品名称	止水钢板厂 捷睿斯建材 孝感止水钢板
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

止水钢板厂家

说起止水钢板，大家是不会陌生的，止水钢板厂家的止水钢板修建工程上的必备品，尤其是现在在很多的修建工程上，止水钢板的使用更是遍及。止水钢板，又名止水带，在工程上，镀锌止水钢板，为了修建的寿命，为了其实用性，所以就有了止水钢板，孝感止水钢板，其能够有用的避免工程上的修建腐蚀。近年来，止水钢板渐渐的得到了群众的认可，不管是钢筋混疆域类的修建，其必定还是会有必定的浸透，这样为了到达人们料想的效果。所以就得运用止水钢板。因为运用了止水钢板，修建工程的实用性就愈加的明显。

钢板止水带市场价格钢板止水带的施工

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于200mm；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，能够用小钢筋电焊在主筋上；

5、止水钢板穿过柱箍筋时，能够将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上

建筑施工中对止水钢板成品要求

- 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
- 2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。
- 3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm），两块止水钢板的搭接不应少于50mm，具是双面满焊。
- 4、加固措施应得当、牢固，止水钢板厂，焊接必须是满焊，焊缝饱满不得漏焊。
- 5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。

钢板橡胶止水带产品又称止水钢板片，首要能够分为：一般钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，标准为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等标准。可依据用户要求订做。钢板橡胶止水带是选用高分子资料与镀锌板复合而成的橡胶止水带产品。其间橡胶腻子的主体资料具有耐老化功用很好，特强的自粘性；夏日高温不流动。冬天低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化功用；惯例运用的寿命长，产品自身无毒，环境杰出。

为了接受必定的曲折和压力。中心来有0.4或0.6mm的钢板。该止水带对修建缝之间供给牢靠的防水、防渗功用。捷睿斯建材止水钢板可依据用户要求，出产各种非标类型的产品，满意工程上的实际需要。钢板橡胶止水带它是选用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等，钢板止水带，经混炼、揉捏后与镀锌钢板粘合而成的一种新式接缝防水、止水产品。这种止水带能够有用地避免各种荷载下发生的弹性、变形及施工缝的温差改变，起到巩固密封。并且能有用的避免施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。

止水钢板厂-捷睿斯建材(在线咨询)-孝感止水钢板由渝北区捷睿斯建材经营部提供。止水钢板厂-捷睿斯建材(在线咨询)-孝感止水钢板是渝北区捷睿斯建材经营部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐老师。同时本公司还是从事钢笆网，建筑钢笆网，钢笆网厂家的厂家，欢迎来电咨询。