

汽车水箱PA66-G8Z6改性料 汽车进气歧管PA66-G8Z6改性料

产品名称	汽车水箱PA66-G8Z6改性料 汽车进气歧管PA66-G8Z6改性料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:改性料 产地:苏州
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

A66 瑞士EMS Grilon AZ 3公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的。为您提供充足的货源和的技术支持！公司所售之新料均保证原厂原包，. 欢迎广大新老客户来电咨询采购！

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

尼龙主要特点如下：1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。2. 自润性、性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3.

优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。

4.的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。5.优良的耐气候性。6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性。