

抗震建筑变形缝做法特点

产品名称	抗震建筑变形缝做法特点
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

抗震建筑变形缝做法特点

钢板

建筑变形缝装置盖板应采用钢板，钢板的技术条件应符合GB/T699中牌号25或GB/T700中牌号Q275的规定。钢板表面作热浸锌处理，锌膜小厚度应为50 μm,应符合GB/T13912的规定。

不锈钢板

建筑变形缝装置盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢，处于严重腐蚀的环境时采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢，不锈钢板的技术条件应符合GB/T3280及GB/T4237的规定。冷轧不锈钢板表面应作发纹处理，热轧不锈钢板表面应作抛光处理。

墙体变形缝有哪些构造要点？

- (1) 为保证外墙变形缝自由变形，并防止风雨影响室内，应用浸过沥青的麻丝填嵌缝隙；
- (2) 当变形缝宽度较大时，缝口可采用镀锌铁皮或铅板盖缝调节；
- (3) 内墙变形缝着重表面处理，可采用木条或金属盖缝，仅一边固定在墙上允许自由变形。

卡锁型（单卡）优点：如缝宽和基层都满足要求，安装好后，观感很好，极有品质，安装方便，缺点：适用于200以内的缝宽，适用范围小，

