

好特耐速热式电热水器优惠中。。

产品名称	好特耐速热式电热水器优惠中。。
公司名称	珠海市好特耐电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOTNICE 型号:HNCYC-60 安装方式:挂式
公司地址	中国 广东 珠海市 唐家湾大学路101号清华科技园A座A705
联系电话	86 756 6882288/6882289 13709688790

产品详情

品牌	HOTNICE	型号	HNCYC-60
安装方式	挂式	容量	150L以上 (L)
最大加热功率	2000W以上 (W)	控制方式	智能控制
价格范围	1000-2000	电源电压	220 (V)
温度范围	0~55 ()	电源频率	65 (Hz)
重量	65 (kg)	外形尺寸	36.5*24.0*7.5cm (mm)
耗电量	464 (W/h)	加热时间	0.3 (min)

好特耐电器一直致力于“节约能源、环境保护”的号召，多年来坚持“科技领先、追求卓越、忠诚奉献、超越价值”的经营理念，坚持以开发创造高端科技、节能环保产品为努力方向，始终致力于将最新的科研成果应用于产品当中，铸造出最新型低能耗、高效率的“cyc”发热装置，成为即热式电热水器行业内一颗璀璨的节能明星！

我们的产品具有以下特点：

- 1、节能：“cyc”加热核心的最大功率仅为5kw，夏天使用在2--2.5kw即可，春秋季节在3--3.5kw即可，在寒冷的冬天也只需5kw以下，安装线路在国标2.5平方的即可；
- 2、安全：有十重安全保护功能，当然放心使用；
- 3、环保：零排放，无任何有害物质排放；
- 4、方便:出水温度可任意调节，即开即用，真正做到“水龙头一开，热水即刻来”可以随心所“浴”！
- 5、美观：外形简约典雅，彰显睿智品味；

6、耐用：全塑阻燃外壳，耐高压抗腐蚀加热内胆；

为了情感的延伸，我们用心的服务！用我们的真心换取您的放心！

电热水器产品性能特点及使用对比：

产品类型	加热原理	外型	洗浴费用（洗浴15分钟，电价0.53/度和100元/罐及3元/m ³ 管道气计算）
太阳能热水器	利用太阳能和电辅助加热	庞大	不确定（阴雨和冬季需电辅助加热耗电）
燃气热水器	利用液化气体天然气加热	一般	春秋冬季：燃气热水器的热效率大约为75%，用管道气洗一次澡花费约0.5~0.7元，液化气洗一次澡约需0.5kg以上的气，约需费用2.75元以上。
储水式电热水器	接触水式加热	较大	春秋冬季：1.5kw*1.5小时=2.25度电，洗澡15分钟最少耗电2.25度，电费为1.15元；夏天：用1.5kw（2档）功率，耗电=1.5*15/60=0.375度电，电费约为0.2元。
即热式电热水器	特殊远红外加热	小巧	夏天：用1.6kw(2档)功率，耗电=1.6*15/60=0.4度电，电费为0.21元；春秋用4kw功率，耗电=4*15/60=1度，电费为0.53元；冬季：用6kw（8档）功率，耗电=6*15/60=1.5度电，电费约为0.8元

即热式电热水器于其他热水器能耗对照表：

热水器种类	即热式	储水式60（l）	燃气式
容量	无限量	60l	无限量
放水总量（l/每分钟）	4l	4l	4l
总水量（l/每15分钟）	60l	60l	60l
加热功率（kw）	6kw	1.5kw	无
加热时间（分钟）	无需预热	90分钟	无需预热
耗电（气）量	1.5度	2.25度	0.66立方
耗电电价（0.53元/度）	1.5x0.53=0.8	2.25x0.53=1.19	0.66x3=1.98

即热式电热水器使用十分钟最高耗电费：

功率电价（元）	2kw	3kw	4kw	5kw	6kw	7kw
0.2	0.065	0.1	0.13	0.16	0.2	0.23
0.3	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35
0.4	0.13	0.2	0.26	0.33	0.4	0.47
0.6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
0.8	0.265	0.4	0.53	0.66	0.8	0.93

为了情感的延伸，我们用心的服务！

用我们的真心换取您的放心！

好特耐向用户承诺：无论您在任何一个网点购买我们的产品，都将享受到我们优质完善的售后服务。对于用户的合理要求，我们都会24小时内给予满足。让您在购买我公司商品无任何后顾之忧。

售前我们将免费咨询设计

售后免费上门安装调试

安装完成后即时模拟使用事项及讲解安全使用规范；

凡属于产品本身质量问题7日内包退；15日内包换；1年内保修；发热元件保修3年；

保修期内凡属于产品本身质量问题，即时进行保修；可随时提供周转机免费使用。

十重安全保护—贴心细致的保护让您和您的家人永无后顾之忧！随心所“浴”！

- 1、防漏电保护1 热水器电源进线端配置有精密的电子防漏电故障自检装置，时刻对整机进行巡回检测，如果检测到有漏电电流 15ma时，热水器会在 0.1秒的时间内自动切断电源，显示屏上立即显示故障警示并且发出蜂鸣声；
- 2、防漏电保护2 加热体实现了水电完全隔离式水箱，使用最新型的陶瓷体进行加热；真正做到电源永远没有机会接触水源；直接杜绝漏电；
- 3、防漏电保护3 热水器机壳、进出水管接头、花洒连接管均采用绝缘、环保、防火、耐高温塑料加工而成；使热水器外表永远没有导电的机会；
- 4、防漏电保护4热水器内置超长水电阻防电墙；等于是人体和水之间装了一个很大的电阻，一旦发生漏电现象，这个“电阻”可以分得大部分的电压，从而使人体所负担的电压非常小，即使在发热体中通入220v电压，经过防电墙后，出水口处的电压也在12v以下；众所周知，36v是人体安全电压，所以有了防电墙，即使在不安全的用电环境中洗浴，也能保证您的洗浴安全。
- 5、防干烧保护1热水器发热体装置有性能稳定、控温精度高、动作可靠干脆的双极手动复位温控器，当发热体温度超过90 时，温控器的碟片突跳，传动触头迅速动作并断开电源，当温度低于90 时，碟片复位，手动将复位柄按下，温控器触头恢复至原来状态，可以继续保护工作；
- 6、防干烧保护2在热水进水口装置有高精度水流开关，在无水源通过时加热体不会加热，在使用过程中可以瞬间控制到断水断电，来水加热；
- 7、故障自检保护当热水器发生漏电、超温、干烧、地线带电等时，电脑会自动控制到停止加热，并在显示屏上跳动漏电保护、超温保护、干烧保护、地线带电只是等字样且蜂鸣器报警；当水流量过大是蜂鸣器会警报提醒，且显示屏跳动水流量过大的字样；
- 8、超水压保护当热水器进水水压达到0.70mpa（正产水压为0.3mpa左右）时，热水器的泄压安全阀就会自动泄压，有效保护机体安全；
- 9、超温保护在热水器出水口装置有高精度温度传感器当热水器内部温度达到65 时，微电脑自动调节到停止加热并按照设定温度进行自动进入恒温状态，从而防止了水温过高对人体的伤害；
- 10、结垢保护发热体采用环保无毒的纯铝铸造而成，后经过耐酸碱、抗腐蚀、抗氧化处理；使水道永无结垢的可能；