

强力粘合剂 合肥粘合剂 合肥华星|用料纯正

产品名称	强力粘合剂 合肥粘合剂 合肥华星 用料纯正
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

产品详情

硬化时间setting?time：在一定的温度、压力等条件下，合肥粘合剂，胶粘剂硬化所需的时间。硬化温度Setting?temperature：胶粘剂硬化所需的温度。室温固化room?temperature?curing：在常温范围内进行的固化。后固化Post?curing：对初步固化后的胶接件进一步处理(如加热等)。欠固化under?cure：胶粘剂固化不足，新型粘合剂，引起胶接性能不良的一种现象。

粘合剂种类。按使用特性分：

水溶型粘合剂

用水作溶剂的粘合剂，主要有淀粉、糊精、聚乙烯醇、羧甲基纤维素等。

热熔型粘合剂

通过加热使粘合剂熔化后使用，是一种固体粘合剂。一般热塑性树脂均可使用，如聚氨酯、聚ben乙烯、聚丙烯酸酯、乙i烯—醋酸乙i烯共聚物等。

溶剂型粘合剂

不溶于水而溶于某种溶剂的粘合剂。如虫胶、丁基橡胶等。

乳液型粘合剂

多在水中呈悬浮状，如醋酸乙i烯树脂、丙i烯酸树脂、氯化橡胶等。

无溶剂液体粘合剂

在常温下呈粘稠液体状，如环氧树脂等。

硼砂也有粉状和粒状之分，细粒状的硼砂zui好。硼砂根据强度分两种级别。10摩尔硼砂有10个水分子，水性粘合剂，称10级水硼砂。5摩尔硼砂有5个水分子，强力粘合剂，称5级水硼砂。5摩尔硼砂的浓度较高。0.35公斤的5摩尔硼砂相当于0.454公斤10摩尔硼砂。同样量的两种硼砂用错的话，产生的后果是严重的。如果将硼砂加入生淀粉和水乳液中，然后将混合物加热，淀粉吸水后迅速膨胀，并变得比没加硼砂时更粘稠。？

强力粘合剂-合肥粘合剂-合肥华星|用料纯正由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。合肥市包河区华星装饰材料厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事合肥内墙腻子粉，安徽内墙腻子粉，内墙腻子粉的厂家，欢迎来电咨询。