

天津市瑞明威化工 R418A制冷剂厂家 R418A制冷剂

产品名称	天津市瑞明威化工 R418A制冷剂厂家 R418A制冷剂
公司名称	天津市瑞明威化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区望海楼街新大路189号B座4楼426室
联系电话	18920751887

产品详情

R123(二氯三)

R123 (二氯三)

三氟二氯 (2, 2 - 二氯化 - 1, 1, 1 - 三) , 分子式 CF_3CHCl_2 , 分子量152.93 , R418A制冷剂价格 , 沸点 27.85 , CAS注册号 : 306 - 83 - 2 , 臭氧层消耗 (ODP) 0.02 , 变暖潜值 (GWP) 93 , 是一种替代R-11 (F11) 的HCFC型制冷剂。

主要用途 : R123可替代F-11和F-113作清洁剂、发泡剂和制冷剂 (中央空调/离心式冷水机组) 。 250kg/桶 , 钢桶 (内涂PVF涂层) 包装。

R124 (一氯四)

一氯四 $CHClFCF_3$, HCFC-124 (R124) , 分子量136.5 , 沸点-10.95 , 临界温度122.25 , 临界压力3.613MPa , 破坏臭氧潜能值 (ODP) 为0.02 , 变暖系数值 (GWP) 为0.10。

主要用途 : HCFC-124 (R124) 主要用作制冷剂、灭火剂 , 是混合工质的重要组分 , 可替代CFC-114。钢瓶包装 , 13.6kg/瓶。

R13(三氟)

R13 (三氟)

R13，分子式：CClF₃，分子量是104.5，常压下沸点为-81.4℃，凝固点-181℃，液体密度（-30℃）为1.298kg/L，消耗臭氧潜能值（ODP）为1.0，变暖潜能值（GWP）为17.5。

主要用途：主要用于低温/超低温制冷剂。净重35kg/瓶，钢瓶包装，需回收包装钢瓶。

R502

R502为混配工质，由R22/R115组成，R418A制冷剂，分子量111.63，沸点-45.6℃，为不可燃物质。

主要用途：主要用于低温制冷工质，可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋机、低温冰箱以及低温冷冻压缩机用制冷剂。钢瓶包装，净重13.6kg/瓶。

制冷剂检漏的常用办法

目测检漏

??发现系统某处有油迹时，此处可能为渗漏点。

??目测检漏简便易行，没有成本，但是有很大缺陷，R418A制冷剂销售，除非系统突然断裂的大漏点，R418A制冷剂厂家，并且系统泄漏的是液态有色介质，否则目测检漏无法定位。

??肥皂水检漏

??向系统充入10-20kg/cm²压力氮气，再在系统各部位涂上肥皂水，冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂非常常见的检漏方法，但是人的手臂是有限的，人的视力范围是有限的，很多时候根本看不到漏点。

天津市瑞明威化工-R418A制冷剂厂家-R418A制冷剂由天津市瑞明威化工有限公司提供。天津市瑞明威化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。瑞明威带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

