

高速道路划线 国越交通 泰州道路划线

产品名称	高速道路划线 国越交通 泰州道路划线
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

道路常温标线使用注意事项

- 1.常温标线涂料使用前应搅拌均匀，使用60-100目滤网过滤，高速道路划线，以免堵塞喷嘴。
- 2.常温标线的施工温度20 左右，适用温度4 --40 ，尽量避免在4 以下施工。
- 3.不要在常温标线涂料中添加过多溶剂进行稀释，否则会造成涂料中树脂比例降低，泰州道路划线，导致标线脱落和过早磨损
4. 标准用量0.4—0.5kg/m²，漆膜过薄会导致标线脱落和过早磨损。
5. 在水泥路面上施工应使用水泥路面涂料。
6. 常温标线施工前应清扫路面，保持路面清洁，路面不能有油污，会影响施工效果。
7. 常温标线施工时路面必须保持干燥。雨后在水泥路面上施工，必须等到路面表层和基层干燥方可进行。

道路标线变形原因及解决办法

1、轮胎压痕和斑迹

解决轮胎压痕和斑迹造成的变形，应选择合适粘度和较好流动性的涂料。加强施工管理，涂膜完全干燥后开放交通。

2、标线涂层表面有横向条纹

横向条纹是由于涂料斗槽振动，涂料粘度过大路面不平等原因。应掌握好施工温度，斗槽刮板及时检查和处理。清扫路面，道路划线生产厂家，施工推车时，应避免斗槽震动。

交通标线分类

交通标线在交通安全中发挥着重要的作用，城镇道路划线，是道路设施中不可缺少的重要组成部分。不同的交通标线有不同的意义，下面国越交通就和大家一起了解一下交通表现的分类：

(1) 指示标线：指示车行道、行车方向、路面边缘、人行道等设施的标线。

(2) 禁止标线：告示道路交通的遵行、禁止、限制等特殊规定，车辆驾驶人员及行人需要严格遵守的标线。

(3) 警告标线：促使车辆驾驶人员及行人了解道路上的特殊情况，提高警觉，准备防范应变措施的标线。

高速道路划线-国越交通(在线咨询)-泰州道路划线由日照市国越交通设施工程有限公司提供。“交通设施,道路标线,消防器材”选择日照市国越交通设施工程有限公司，公司位于：山东省日照市潍坊路109号，多年来，国越交通坚持为客户提供好的服务，联系人：董国越。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国越交通期待成为您的长期合作伙伴！