

小型冷水机 冷水机 广州凌静制冷设备

产品名称	小型冷水机 冷水机 广州凌静制冷设备
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

风冷式冷水机组采用空气冷却方式，省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统，避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞，还节约了水资源，是目前冷水空调设备产品中，小型冷水机，保养维修、简单的机种。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

根据市场调查发现，国内超过半数的企业都会选择使用风冷式冷水机设备。由于风冷式冷水机整体的体积比较小，并且在安装风冷式冷水机的时候非常简单。只要利用专业的人员进行设备的安装，激光冷水机，都能够在的时间内正常运行风冷式冷水机。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

为降低企业长期使用冷水机的成本支出，很多企业都会选择风冷式冷水机。由于风冷式冷水机能够适应的使用环境非常多，即便较为恶劣的使用环境以及没有任何水源的使用环境都能够正常使用冷水机。因为风冷式冷水机不仅运行效率稳定，并且安装需要消耗的成本较低，冷水机，所以称为国内使用范围广

泛的冷水机设备，为企业提供更好的恒久低温环境。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

标冷水机温差为5度，（20度降15度），假如一台FCA-10的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量，还要看您需要的温度是多少，假如您试用的温度是从58度降到7度，温差很大的话，那么就会减少每小时的冷冻水流量，从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机，则要选择更大一些的机型。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

内部温控器（装在压缩机内部）

为了防止风冷式冷水机小时不间断运转，致使压缩机高负荷运行，电磁开关不良，抱轴等引起的过电流，或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障，压缩机内部都安装有内部温控器，它安装在三相电机的中性接点上，发生异常时，通过同时切断三相来保护电机。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

为了减少噪音和振动，在管道上安装隔振器。为了经济有效地使用冷水机组，建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，低温冷水机，影响机组的性能，增加运行和维护费用。一般来说，正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专门的结构材料。

小型冷水机-冷水机-

广州凌静制冷设备由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司是广东广州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凌静制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凌静制冷更加美好的未来。