

# PVC建筑膜材 PVC 广东

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PVC建筑膜材 PVC 广东           |
| 公司名称 | 广东亿龙新材料科技有限公司            |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 | 材质:PVC<br>产地:广东<br>品牌:亿龙 |
| 公司地址 | 佛山市高明区三洲碧桂路138号          |
| 联系电话 | 86 20 38922722           |

## 产品详情

|    |     |    |        |
|----|-----|----|--------|
| 材质 | PVC | 产地 | 广东     |
| 品牌 | 亿龙  | 规格 | 2500mm |
| 用途 | 膜结构 |    |        |

### 一、产品应用

广泛用于大型场馆盖顶、开放式顶棚（如展览馆所、收费站、休闲区）、大型遮阳篷、艺术景观装饰等。

### 二、产品型号及主要参数指标

| 型号                     | 51052w2 | 51152w4 |
|------------------------|---------|---------|
| 用途                     | 通用建筑膜材  | 大型建筑膜材  |
| 重量 (g/m <sup>2</sup> ) | 1050    | 1150    |
| 基布 (dtex)              | 1100    | 2200    |
| 幅宽 (cm)                | 250     |         |
| 颜色                     | 650     | 650     |
| 阻燃等级                   | m2/b1   |         |
| 表处理                    | 双面pvdf  |         |
|                        |         |         |

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| 拉伸强度（经/纬）din5335<br>4（n/5cm） | 4200/4000   | 6000/5500 |
| 撕裂强度（经/纬）din5336<br>3（n）     | 550/500   | 850/750   |
| 剥离强度（n/5cm）din553<br>57      | 120   |           |
| 备注                           | 1、常用包装为每卷长30m、50m，其他长度可与厂家商定；<br>2、主要颜色为白色，可在亿龙公司色卡内选择颜色；<br>3、产品均符合iso14001环保标准及iso9001质量标准。 |           |

### 三、产品优点

- 1、拉伸强度高；
- 2、撕裂强度高（可抵抗10级台风以上）；
- 3、产品具有卓越自洁功能；
- 4、具有抗霉功能；
- 5、具有高防火阻燃性能，达到b1，m2级标准；
- 6、具有防水防渗，采用环保材料制造；
- 7、具有抗紫外线，耐侯性优异，色牢度 6；
- 8、使用温度-30至70 。