

广东省汕头市电瓶车篷供应商

产品名称	广东省汕头市电瓶车篷供应商
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	.00/280
规格参数	尺寸:定制 材质:Q235 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

产品详情

广东省汕头市电瓶车篷供应商广东省汕头市电瓶车篷供应商膜结构车棚采用了度的膜材，运用了张拉技术，使得膜结构车棚拥有了普通的雨篷无法达到的抵御风雨的能力。即使在特别恶劣的暴风雨天气，膜结构车棚依然固若金汤，毫无损伤。免除了您的担忧和隐患。膜结构的运用范围越来越广，不管是商城、在城市的入口处，设计拥有自己城市鲜明特色和文化韵味的建筑形式乃是每个城市发展的之作，而张拉膜以自己多变的特性，柔美的造型以及夜晚配灯的照射所显示出特有的柔和的氛围更让过往着记忆深刻，同时极具现代感张拉膜又展现了一个城市的发展理念和思路。特点编辑1、耐用：由于度的膜材出现，再加上张拉技术的应用，使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用性膜材，可使用三、四十年。特别是遇到的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。2、性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件品，给人美的视觉。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。3、经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大您座骑的寿命。4、透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。5、耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的效果（极适合保护各类车、贵重品及展品，使其不受紫外线）。6、抗冲击性：建筑膜才的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。7、阻燃性：据GB8624-97属阻燃B1级，无火滴。8、耐温性：在摄氏族-40度至120度温度范围内不会引起变形等品质劣化。9、轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。10、隔音性：隔音效果佳。另有材料供应，产品设计，产品加工，产品合作，产品承包，产品材料加工及供应。旗冉膜结构车篷公司拥有一批高、中级职称的人才，及一支训练有素，纪律严明的施工队伍。自成立以来，立足上海，面向长江三角洲，随着经济的蓬展，城市基础建设的日新月异，旗冉员工本着对每项大小工程的“用心、注重”严谨负责的服务态度，在广大客户认可的同时，也赢得了广泛的市场，随着市场对品质和服务的不断，为日益增长的市场需求。一.膜结构车棚的经济性特点第三.膜结构车棚透光性的特点膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式，是由多种薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件（钢架、钢柱或钢索）通过一定使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状，作为覆盖结构，并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。膜结构可分为充气膜结构和张拉膜结构两大类。充气膜结构是靠室内不断充气，使室内外产生一定压力差（一般在10mm

~ 30mm水柱之间),室内外的压力差使屋盖膜布受到一定的向上的浮力,从而实现较大的跨度。张拉膜结构则通过柱及钢架支承或钢索张拉成型,其造型非常优美灵活。车棚随着都市现代步伐的加快,汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展,城市的汽车拥有量成倍上升,但城市建设规划没能尽快适应这一发展要求,常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题,把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分,越来越重要。鉴于此,膜造型的停车棚在停车场建设中也以其优美的造型和实在的功能担当重要角色。观景观膜结构工程能提供丰富多彩的用途,并与园林景观融为一体。创造出让人们尽情的空间。充分展示了膜结构清晰受力的之美,它巧妙的整合周围的,给人们一种高贵典雅、浪漫温馨之感。另外由于膜材料本身特有的显色性,在夜间彩灯的映射下能形成绚丽缤纷的景观。体育膜结构形式广泛用于大型体育馆以及体育看台的工程之中,在2008年的北京体育馆用达到了,越来越多的人开始了解了膜结构这一新兴的建筑结构形式。作为一种大跨结构,自轻重通过膜、索具、钢结构的拉力平衡,可实现超越距离悬挑,采用膜结构顶棚符合了体育场馆的视野宽阔无结构遮挡的建筑要求,成为业主以及设计师结构形式!由于膜材的透光性,白天阳光可以透过膜材形成漫射光,是膜覆盖空间内达到和室外几乎一样的自然效果,因此膜结构能创造出与自然相媲美的空间形式!第四.膜结构车棚耐温性的特点 第二点,膜结构停车棚顶部封板采用茶色(颜色可挑选)阳光板封顶,与车棚整体骨架用压条铆接固定,耐酸碱腐蚀,有足够强度对棚内车辆起到保护作用;由于膜材料本身具有良好的透光率(10%-20%)建筑空间白天可以自然的漫散射日光,可以节约大量用于照明的能源。自洁性

XIbG55wy

上一篇:[审核中](#)