软体储气袋、软体沼气池、广东亿龙软体PVC沼气材质工艺

产品名称	软体储气袋、软体沼气池、广东亿龙软体PVC沼气材质工艺
公司名称	广东亿龙新材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品用途:沼气的发生与收集储存 材质:PVC织物涂层布 规格:6--10000（立方米）
公司地址	佛山市高明区三洲碧桂路138号
联系电话	86 20 38922722

产品详情

产品用途 沼气的发生与收集储存 材质 PVC织物涂层布
规格 6--10000（立方米）

亿龙新型软体沼气池是公司利用意大利进口设备，采用沼气池专用pvc织物涂层布，按照目前最先进户用顶置水压式沼气系统设计理念，精心设计生产而成的。其参照沼气生产时各项理化指标，专门设计并采用专用设备加工的改良沼气池产品，针对性强，在行业内获得广泛认同。与其他建造沼气池的材料相比，其在衡量沼气池三项最重要的指标如抗腐蚀、防渗、耐压方面，综合性能优良。产品在品质上已达到了高度的规范性、同一性和完善性，采用本产品可构筑各种类型的高效沼气系统。

我司，自行研发生产的软体沼气专用材料，克服了材料适应性、焊接技术、恒压技术、安装技术等一系列难题，研发生产了新型软体沼气专用材料及沼气发生器等系列产品。

材料简介：

pvc织物涂层布是一种新型复合材料。在产品中，聚酯纤维基布起着骨架的作用，pvc涂层形成的薄膜则成为功能性组分。pvc高分子织物涂层布将基材织物与涂层高分子材料有机结合为一体，提升了材料的应用领域。

软体沼气池专用pvc织物涂层膜材参数表：

型号	bg065	bg090	bg105	
重量：g/m2	650	900	1050	
厚度：mm	0.50	0.72	0.83	
拉伸强度（经/纬）：n/5cm	≥2800/2600	≥4200/4000	≥3000/2800	
撕裂强度：n	≥350/300	≥550/500	≥450/400	
剥离强度n/5cm	≥90	≥100	≥120	

耐温性能：℃		-30/+70	-30/+70	-30/+70	
抗菌性能	抗细菌性能	≥90	≥90	≥90	
	抗霉菌性能否	≥1级	≥1级	≥1级	
气密性能		充气压力16k。3小时漏损率＜3%			
耐化学性能	耐酸性能（168h）	-30℃冲击无裂口			
	耐碱性能（168h）	-30℃冲击无裂口			
	耐盐性能（168h）	-30℃冲击无裂口			
用途		储气袋	无压池型	水压池型	

软体沼气发生器与常规沼气池的优势对比

对比	软体沼气发生器	恒温罐式	浮罩式	水泥水压式	有机玻璃钢	无机玻璃钢
运输	很方便	不方便	不能运输	不能运输	不方便	不方便
出渣方便性	方便	较方便	较方便	不方便	不方便	不方便
建造安装	很方便	不方便	难	难	不方便	不方便
平均使用寿命	长	一般	短	一般	长	长
造价	低	高	一般	一般	高	低
修复情况	容易	可修	较难	较难	可修	较难
适应性	冬季气温〉5°C地区	所有地区	冬季气温〉10°C地区	冬季气温〉10°C地区	冬季气温〉10°C地区	冬季气温〉地区
平均产气量（天）	0.4~0.6m3	1~1.5m3	0.2~0.35m3	0.2~0.4m3	0.3~0.5m3	0.3~0.5m3
建池速度（天）	0.5~2	0.25~0.5	10	7	10	15
综合比较	好	良好	一般	一般	较好	一般

产品型号：6立方、8立方、10立方、15立方、20立方、30立方、50立方、100立方、150立方、200立方、300立方、500立方、1000立方...

产品特点：

1、作为主体产品的沼气池，采用最先进户用顶置水压式沼气系统设计理念，其重量轻、体积小，容易搬运；

2、系统结构设计精巧，安装迅速、简便；

3、不需要水泥勾缝密封，不依赖建设者个人技术，建设质量有保证；

4、施工不受温度影响，一年四季都可正常建设；

5、制造池的材料气密性极好，池容产气率高；

6、维修方便，万一出现破损，采用专用胶水可迅速黏合；

7、设顶置式水压间，出气压力大，无需增加额外设备；

8、出料容易、一般不需大出料，一旦要大出料，则简单且绝对安全。

联系人：徐正 tel：13923105582 qq：110493476

杨敏杰tel：15820620381 qq：863584291

公司网址：http://www.gdyilong.com.cn/products.asp?categoryid=4

http://www.ylzhaoqi.com/productslist.asp?id=173

公司地址：广东省佛山市高明区三洲碧桂路138号

欢迎各位对公司产品进行关注、选购，并提出你们的宝贵意见；我们将以最真诚的态度为你服务。