

酒店纯铜楼梯护栏尺寸是重点

产品名称	酒店纯铜楼梯护栏尺寸是重点
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1620.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:002102 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

复式户型实际为两层楼，每层都有自己独立的标准层高，所以在设计的时候，要规划好复式楼梯尺寸。教你如何设计复式楼梯尺寸。

一、楼梯坡度

楼梯的坡度关系到攀爬的舒适度、攀登效率以及空间状态等。家用楼梯的倾斜度一般以 20° - 45° 为宜，以 30° 左右为佳。

二、踏板设计

楼梯的踏板宽度要比居住人的鞋码略大，才算设计合理。另外，楼梯两踏步之间的高度(即步高)约为12mm，这个高度在其上行走时舒适度不错。

三、楼梯扶手

定制时可选择的余地很大。铁艺扶手复古感很强但冬季冰冷;木质扶手则更加光滑舒适。护栏花式楼梯的护栏为铁艺花纹，花纹之间的间距也很合理，不用担心小孩会从间隙间摔下，可以说是安全又实用。同扶手和踏板一样，护栏的花纹也有多种可选，更能满足年轻人的个性化需求。

四、栏杆的选择

栏杆与楼梯结合的稳固度也是关系到楼梯安全性的一个重要方面。因此栏杆的款式、受力面积大小、以及栏杆和楼梯的结合方式要十分重视。

五、梯段宽度

梯段宽度一般由通行人流来决定，以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm，一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计