

# 巴斯夫PA66冲击改性 高刚度 A3XZG5销售

产品名称	巴斯夫PA66冲击改性 高刚度 A3XZG5销售
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:改性料 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

德国巴斯夫

产品特性

粒子

是否进口

否

产地

苏州

厂家(产地)

牌号

A3XZG5

销售方式

品牌经销

品名

PA66

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级、增强级、高强度、高抗冲、高刚性

用途级别

汽车部件、电子电器部件、家电部件

产品规格

25千克/包

密度

1.33 -- g/cm

溶化体积流率

15.0 -- cm/10min

拉伸模量

6000 MPa

可售卖地

全国

类型

标准料

销售，可带COA和SGS报告！

现库存有5吨巴斯夫PA66 A3XZG5,此货我司常年备货，

可带单来谈，有量有优惠，用量稳定可月结！

苏州安俊尔塑胶有限公司25年进口工程塑料原料代理销售：

一、巴斯夫工程塑料代理商

二、沙特基础工程塑料代理商

三、意大利兰蒂奇工程塑料代理商

四、德国爱彼思工程塑料代理商

五、台湾南亚工程塑料代理商

六、韩国INITZ PPS代理商

七、苏威 SOLVAY PPS 销售

八、DSM PA46 销售

九、DIC PPS 销售

十、美国RTP材料特殊改性（润滑、导电、抗静电等）材料定制销售

另有跟国内改性厂商合作，推出的改性工程塑料

产品说明:

Ultramid A3XZG5 是一种 聚酰胺66（尼龙66）以 25% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型 进行处理，且可以在 欧洲或亚太地区中获得。典型应用：汽车行业.特性包括：

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

冲击改性

高刚度

总体

材料状态

资料 1

UL 黄卡 2

搜索 UL 黄卡

供货地区

填料/增强材料

添加剂

性能特点

机构评级

RoHS 合规性

形式

已商用：当前有效

Processing - Injection Molding (English)Processing (English)Technical Datasheet (English)

E41871-100744172

E41871-233756

BASF Corporation

Ultramid

欧洲亚太地区

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

冲击调节器

改良抗撞击性刚性，高耐油性能韧性良好阻燃性能

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

颗粒料

加工

注射成型