

山东尼龙挡边输送带 帆布橡胶输送带

产品名称	山东尼龙挡边输送带 帆布橡胶输送带
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

产品详情

山东尼龙挡边带的运输量比较大，可以一次运输更多的物料，相对于其他各类普通输送带来说，运输成本大大降低。而且我们所生产的大倾角波纹挡边皮带价格合理，一次购买可以使用很多年，投资小，收益高，使用成本低。

山东尼龙挡边带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了简短输送和复杂输送的提升系统的复杂性。

大倾角挡边上料机皮带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

尼龙挡边输送带基带的要求：

(1) 尼龙挡边输送带的要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。

(2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。

(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

尼龙挡边输送带基带的结构：

- (1) 基带是由上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。
- (2) 上覆盖胶厚度一般为3-6mm;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm。
- (3) 带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（cc），尼龙帆布（NN）.聚酯帆布（EP）或钢丝绳（ST）。
- (4) 为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。
- (5) 基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合标准规定。

尼龙挡边输送带横隔板：

炜泰生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，硬度大.挺性好.增加耐冲击性，避免了隔板因受力而发生变形。

在磨损较重的情况下，为维修方便，横隔板可做成嵌嵌式，如TS和CS输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜角度大于40度时，横隔板用C型.TC型或TCS型。

设计布置横隔板间距时，应该考虑与波状挡边的波峰相对应，间距采用波距的整数倍，以防止物料从二者缝隙中漏下和卸料时造成积料死角。

我公司生产的波状挡边输送带，挡边.横隔板与基带的粘接采用二次低温热硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整.不掉板.不脱落。

横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决了物料泄漏问题。