

酒店欧式楼梯护栏安装施工工艺

产品名称	酒店欧式楼梯护栏安装施工工艺
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1560.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:20145 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

1.房屋装修木楼梯扶手：安装木楼梯扶手应由上往上开展，先按护栏倾斜度调好发展弯管。护栏连接头要以45°角横截面相连。护栏横截面宽在70mm之内的可以用护栏料配置弯管，护栏的连接头可选用粘合，粘合区间内至少要有三个木螺丝与支撑件联接固定不动。超过70mm的护栏连接头除粘合外，还应在下面作暗榫，也可以用钢件铆固，栏杆扶手联接用木螺丝扭紧，间隔不能超过400mm。

a.按拦板或护栏墙顶的倾斜度，调好发展弯管，一般木楼梯扶手，可以用护栏料割配弯管，选用割角碰角粘合，在断块割配区间内至少要考量三个螺丝与支撑固定卡联接固定不动。超过70mm横断面的护栏连接头配置时，除粘接外，还应在下面作暗榫或用钢件铆固。

b.总体弯头制作：先做足尺详图的样版，并与当场画线核查后，在弯管料上按样版画线，做成雏型料子（料子规格一般超过设计方案规格约10mm）。按虚线部位自带，与竖向平行线护栏端部粘接，制做的弯管下边刻槽，与护栏镀锌扁钢或固定卡紧靠融合。