

【美丽乡村生活废水处理装置价格】

产品名称	【美丽乡村生活废水处理装置价格】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

【美丽乡村生活废水处理装置价格】

美丽乡村生活污水处理设备报价一、设计原则（1）从企业角度出发，实际情况进行设计；（2）采用成熟的工艺技术保证处理效果稳定可靠；（3）在保证达标排放的前提下，尽量减少建设投资；（4）努力作到全系统操作简单，便于管理，大限度减少运行费用；（5）优化工程结构，尽量减少占地面积；（6）设计中严格执行国家的有关法律、规定，标准和规范。二、安装维护：1、基础：WSZ系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混泥土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。集中式美丽乡村生活污水处理设备报价3、在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。三、屠宰污水处理工艺分析根据废水的特性和对水的处理要求，废水处理工艺需要采用理化生化处理工艺。废水的COD_{Cr}和色度高，废水中的油浓度很高，油附着在生物膜的表面，并且废水和生物膜之间的接触被阻塞，因此生化去除效率为减少废水中含有大量的猪毛，肉和骨头。碎屑，内脏残渣，未消化的食物和粪便也不易生化。因此，必须对废水进行必要的预处理和物理化学处理，以使进入生物处理结构的悬浮固体和油脂含量降至，然后进行生物化学处理，以确保生物化学处理的正常运行。除高浓度和高色度外，屠宰废水还具有胺氮，这更难处理。因此，在设计过程中应考虑将其去除。由于屠宰场的屠宰主要集中在夜间，因此处理过程是在废水排放特性，废水性质和当前结构的前提下制定的。四、膜片的运行和清洗1、为了及时将膜表面的沉积物擦洗下来，膜的出水按照抽吸出水12-13分钟，停2-3分钟设计。而停止抽吸出水时，曝气系统不停。2、系统运行时，采用恒定流量办法，抽吸负压可通过电接点式压力表读取，膜片操作负压-0.01 ~ -0.03MPa，当操作负压超过0.05MPa时，需对膜片及时进行清洗。3、为了减缓膜片的污染，在运行期间，需要对MBR膜片进行定期的表面冲刷，冲刷时，关闭自吸泵，停止出水，调大曝气量，对膜表面进行2小时的冲刷。冲刷周期以7天/次为宜。3、清洗方法是将膜片从膜架上取下，用清水对膜片表面进行冲洗，除去膜片表面附着的活性污泥；再用0.5%NaClO溶液浸泡1小时，杀死附着在膜表面的细菌；然后用2-3%左右的NaOH溶液将膜片浸泡2小时，除去附着在膜片表面的有机物和胶体物质，再用清水对膜片进行冲洗，膜片通量即可恢复。如果膜片使用的当地水质硬度高的话，也可以结合酸洗的方法对膜片进行浸泡清洗。配置1-2%的盐酸溶液，浸泡2小时后，取出，用清水冲洗干净。