

40充油耐震压力表50气压表60油压表径向

产品名称	40充油耐震压力表50气压表60油压表径向
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:乔木电气 型号:YN40/50/60 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

耐震压力表原理:耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。

耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。型号规格
型号 结构形式 精确度% 测量范围 MPa YTN-50Z 轴向无边 ± 2.5

0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~10 YTN-60
径向无边 ± 2.5 YTN-60T 径向带后边 ± 2.5 YTN-60Z 轴向无边 ± 2.5 YTN-60ZT 轴向带前边 ± 2.5 YTN-100
径向无边 ± 1.6 -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0
~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 YTN-100T 径向带后边
 ± 1.6 YTN-100Z 轴向无边 ± 1.6 YTN-100ZT 轴向带前边 ± 1.6 YTN-150 径向无边 ± 1.6 YTN-150T
径向带后边 ± 1.6 YTN-150Z 轴向无边 ± 1.6 YTN-150ZT 轴向带前边 ± 1.6 注:轴向可按要求带方形前边。

使用工作温度:-5~55;-25~55 相对温度 85%

使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm 仪表执行标准:JB/T6804-2006 防护等级:IP65

重量:0.25kg(Y-50)