

# 矿井散热片价格 吉林矿井散热片 万冠空调

产品名称	矿井散热片价格 吉林矿井散热片 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

## 产品详情

- 2、SRL型空气加热器（散热器）由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，吉林矿井散热片，气密性好，安装方便；
- 3、SRL型空气加热器（散热器）是采用钢管铝翅片管束组成，在顺气流方向分二排、三排两种，矿井散热片价格，共有37种型号；
- 4、SRL型空气加热器（散热器）的工作热介质可以为蒸汽或热水，蒸汽（ 1.0MPa ），热水（ 160 ）；
- 5、SRL型空气加热器（散热器）具有传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能高，在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点；
- 1、结构紧凑：SRZ型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，矿井散热片制作，呈螺旋状，片距只有5～8mm；SRL型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。
- 2、节约成本：SRZ型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。
- 3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。
- 4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。5、铜管外绕钢带或铜带，结合紧密，可用在干燥器、循环水冷却系统。

SRZ、SRL型空气加热器 SRZ、SRL型是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空

气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

空气加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。

SRZ型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70 左右；

SRL型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70 左右。

SRZ型空气加热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用 21×2mm无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“D”，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。SRL型空气加热器是采用钢管铝翅片管束组成，SRL型空气加热器在顺气流方向分二排、三排，供有37种型号。

1、结构紧凑：SRZ型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只有5~8mm；SRL型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，矿井散热片加工，散热性能好。

2、节约成本：SRZ、SRL型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。

3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。

4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。

矿井散热片价格-吉林矿井散热片-万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万冠空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街，联系人：王经理。