

大唐保镖壁挂机柜生产厂 盛成大唐 壁挂机柜生产厂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 大唐保镖壁挂机柜生产厂 盛成大唐 壁挂机柜生产厂 |
| 公司名称 | 北京盛成大唐科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区西二旗北路金域国际中心A座5层 |
| 联系电话 | 13020065772 13911275844 |

产品详情

机柜设备布局需要考虑哪些因素

- 1.新风管道送风口的位置应充分混合新风和空调回风。
- 2.配电柜应靠近终端负载布置，以减少电缆，便于维护和管理。
- 3.排气扇的安装位置应确保排气口高于新风口，避免送风和排气短路。
- 4.放置高热值的服务器柜时，柜前净距离不得小于2.1米，以免过高的热密度影响设备的散热。
- 5.合理规划各阶段进入机房的设备，并保留扩展设备的相对位置。不仅要符合计算机系统的工艺流程，还要方便设备的进入和电缆的连接。
- 6.服务器机柜的侧面可无间距布置，大唐保镖壁挂机柜生产厂，便于安装强弱线(电缆)。每行柜间的间距应与地面模数一致，以避免柜体前后接边地板小于300mm。
- 7.主机、存储设备和服务器柜应布置在不同的区域。主机、存储设备、服务器柜、不间断电源、空调等设备根据产品要求预留维护空间，相邻设备的维护空间允许部分重叠。
- 8.服务器机房设备较多，建议采用列头柜的方式，将综合布线电缆集中在列头柜而非柜，节省双绞线和光纤。便于使用二次网络交换设备，安装KVM系统，服务于某一列柜。

9.在有效送风距离内，机房精密空调送风方向应与设备布置方向一致。使用地面送风时，空调送风方向应与地面下强弱电槽的布置方向一致，以减小系统阻力，充分发挥空调系统的效率。

10.考虑到目前市场上主流服务器和服务器柜的散热方式大多是前后通风，前后通风的服务器柜应面对面、背靠背布置。柜体前部设有地面出风口，使气流形成冷热通道，大唐保镖壁挂机柜生产厂，减少前柜排出的热气流对后柜的影响，充分发挥空调系统的效率。

11.新风扇的安装位置应确保新鲜空气来自室外新鲜干净的空气，新鲜空气的入口不应影响建筑物的外观。从风口下缘到室外地面的距离不得小于2m;当新风入口位于绿域时，从风口下缘到地面的距离不得小于1m，大唐保镖壁挂机柜生产厂，以减少粉尘污染，延长空气过滤器的清洁时间，延长其使用寿命。

机柜的分类

有一些机柜的体积大、笨重、外形简陋，已被淘汰。随着晶体管、集成电路的使用和各种元件、器件的超小型化，机柜的结构也向小型化、积木化方向发展。网络机柜已由过去的整面板结构发展成为具有一定尺寸系列的插箱、插件结构。插箱、插件的组装排列方式分水平排列和垂直排列两类。网络机柜材料普遍采用薄钢板、各种断面形状的钢型材、铝型材及各种工程塑料等。网络机柜的框架除用焊接、螺钉连接外，还采用粘接工艺

高度抗扰性机柜的选择因素

现在高度抗扰性的机柜一款功能齐备的机柜应提供各类门锁及其它功能，例如防尘、防水或电子屏蔽等高度抗扰性能;同时应提供适合附件及安装配件支持，壁挂机柜生产厂，以让布线更为方便，同时易于管理，省时省力。

其他因素机柜的选择因素有很多，例如材质、样式、构造、功能、配电系统、线缆布局、厂家售后等等，故在选择机柜时要从多方位考虑，选择方案。

大唐保镖壁挂机柜生产厂-盛成大唐-壁挂机柜生产厂由北京盛成大唐科技有限公司提供。北京盛成大唐科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！