

# Ria全自动洛氏硬度计

产品名称	Ria全自动洛氏硬度计
公司名称	北京创诚致佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-618
联系电话	13263274992 13263274992

## 产品详情

优点：

Matsuzawa全自动洛氏硬度计Ria电子闭环可自动控制力的精准，把外部干扰力反馈回去并消耗掉。加载力可从3kgf到10kgf（29.42N到98.07N），力的差值Min可到100gf。也可以从15kgf到187.5kgf(15kgf到187.5kgf)。

RMT 洛氏硬度计

一键全自动，操作简单

不同的加载力范围

电子闭环控制

测试方法可选

测量精准

Windows操作系统

轻便、小巧

试验力：

Ria-F: 3kgf-187.5kgf

Ria-S: 3kgf-187.5kgf

试验标尺：

洛氏：15N、30N、45N、15T、30T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y、C、D、A、G、B、F、K、E、H、P、M、L、V、S、R

布氏：61.29N、98.07N、153.2N、245.2N、294.2N、306.5N、612.9N、980.7N、1226N、1839N

设备参数：

功能/型号		Ria-F	Ria-S
预加载力	表洛	29.42N ( 3kgf )	

	洛氏	98.07N(10kgf)	
主加载力	147.1,294.2,441.3N(15,30,45kgf)		
	布氏	61.29,98.07,153.2,245.2,294.2,306.5,612.9,980.7,1226,1839N (6.25,10,15.625,25,30,31.25,62.5,100,125,187.5kgf)	
	加载方式	全自动（预加载，加载，卸载）	
加载时间	0-999秒		
工作台/底座	50X50mm自动工作台	D60mm平底座	
自动化控制	3轴自动化控制	1轴自动化控制	
操作面板	10.1寸工控电脑（Windows）		
测量高度	140mm		
测量深度	100mm		
尺寸	W170 X D370 X H500		
重量	29kg		
标准	ISO6508 , JISB7726 , ASTM E-18		
电源	交流110-240V		

搭配方式按用户需求继承在多种硬度计主机上

也可在用户已购硬度计上增加新的可选配件