

BMT自动布式硬度计

产品名称	BMT自动布式硬度计
公司名称	北京创诚致佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-618
联系电话	13263274992 13263274992

产品详情

优点：

Matsuzawa BMT布式硬度计为电子闭环加载，一键自动进行测试行程。内置电子传感器，压头自动接触样品施加载荷，所有与重力相关的误差因素都将被排除，保证硬度值在任何环境下的高精度。可配置Brinell ARS高分辨率布式压痕测量系统，使测试更简便。

BMT 自动布氏硬度计

一键自动测量

电子闭环加载

可设置载荷保持时长10-15s

压头自动接触样品并卸载归位

可转换洛氏、布式、维氏硬度值

LED按键屏幕菜单显示，操作简便

适用范围广，可测试所有种类金属

可适用于重型大工件，Max承重2500kg

配置Brinell ARS高分辨率光学压痕测量系统，读取清晰压痕及测试数据

试验力：

BMT: 62.5kgf-3000kgf

试验标尺：

HBW2.5/62.5 - HBW2.5/187.5 - HBW5/125 - HBW5/250 - HBW5/750

HBW10/500 - HBW10/1000 - HBW10/1500 - HBW10/3000

设备参数：

测试载荷	62.5-187.5-250-500-750-1000-1500-3000kg 613.13-1839.38-2452.50-4905.00-7357.30-9810.00-14715.00-29430.00N
操作及加载方式	一键自动电子闭环加载
标尺	HBW2.5/62.5 - HBW2.5/187.5 - HBW5/125 - HBW5/250 - HBW5/750 HBW10/500 - HBW10/1000 - HBW10/1500 - HBW10/3000
读值分辨率	布氏，取决于压痕测量系统分辨率
容高	230mm
压头冲程	30mm
工件MAX重量	2500kg
数据输出	标准接口
电源	230VAC 50-60Hz 150VA
应用范围	所有种类金属
净重/毛重	290kg/350kg
设备尺寸	500x900x1250mm
包装尺寸	560X960X1290mm
精度	遵循ISO 6508标准

搭配方式按用户需求继承在多种硬度计主机上

也可在用户已购硬度计上增加新的可选配件