

## 衣康酸振动流化床干燥机2t/h

产品名称	衣康酸振动流化床干燥机2t/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 衣康酸振动流化床干燥机2t/h

振动流化床用于衣康酸的干燥，干燥处理能力为2t/h，干燥温度100~115℃，可将初水分6%的湿物料烘干至0.8%以下。设备采用蒸汽加热方式，整个干燥系统采用流化床干燥器加冷却段相结合的形式，尾气处理系统主要由排风管道、旋风分离器、布袋除尘器及引风机组成，通过旋风分离器及布袋除尘器对尾气中的粉尘进行处理。流化床干燥机的下箱体分室制作，吹散段、干燥段与冷风段分隔；侧面安装有观察门，以便于清理掉到网板下的物料；流化床烘干区及冷却区分别设有快开清理口，便于清理落料。床体两侧采用平衡设计及制造，防止由于两侧不平衡而引起物料跑偏的情况；设备与物料接触部分全部采用SUS304不锈钢制作，有效防止了产品对于设备的腐蚀性。

衣康酸学名为甲叉琥珀酸，亚甲基丁二酸，是不饱和二元有机酸，化学式为C<sub>5</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>，它含不饱和双键，具有活泼的化学性质，可进行自身间的聚合，也能与其他单体如丙烯腈等聚合，微溶于苯、氯仿、石油醚、二硫化碳，溶于水、乙醇、丙酮。能进行各种加成反应，酯化反应和聚合反应，是化学合成工业的重要原料，也是化工生产的重要原料。

