

底油灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家

产品名称	底油灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:广志 型号:0352 设备类型:灌装机械设备
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

自动旋盖，辊轴输送

Automatic cap screw-closing, Roller conveying;

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of fling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range

罐桶规格Barrel specification

分度值Graduation value

30kg

直径350 × 高度400(mm)

1g、 2g、 5g、 10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速度Fill
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

检查气缸上前后气控开关是否损坏灌装达不到精度 对高粘度的产品速度应慢，各部位密封是否泄漏
 检查你的料斗或供料桶内是否有足够的物料 检查料缸是否松动，程控开关是否松动物料从料缸溢出
 检查和更换活塞o型圈 如果物料特别稀，请使用两个o型圈无法吸取物料 检查阀是否安装正确，扎紧
 检查进料管是否安装正确，扎紧 确认吸料管没有顶在桶底面料突然溢出瓶口 检查程控开关是否损坏，是
 否移位灌装头是否对准瓶口检查气缸节流阀是否调节适当，导致出料过快十一、灌装物料的适用范围 水
 蜜糖 酸奶酪 果汁 沐浴露 齿轮油 液体咖啡 墨水 眼影液 茶 洗发水 胶水 食物/颜料 洗手液 雪花膏 牛奶
 液体肥皂 奶油 糖浆 食物油等十二、机器的使用条件 空压5kg/cm²-8kg/cm²定量灌装机的操作说明及调试方
 法灌装机行业的出现以及快速的发展印证了国内经济发展到了一定的高水平阶段，灌装机行业是现代化
 生活和经济发展必不可少的行业之一。灌装机行业在经济的发展中有这么重要的作用。一、按包装规
 格大小选定时间继电器的单位和数字，数字拨码宜视灌装规格而定，一般宜选计量单位为秒。该时间继
 电器精确至1%秒。二、按灌装规格适当调整灌装头上方球阀的开度，灌装规格大时宜将阀门开大，灌装
 规格小时宜将容器规格：