

CWZ61250*3000重型普通车床

产品名称	CWZ61250*3000重型普通车床
公司名称	江苏齐航数控机床有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CWZ61250*3000
公司地址	江苏省镇江高新技术产业开发园区经四路9号
联系电话	84422480 051184422484

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CWZ61250*3000	主电机功率	80 (kw)
加工精度	精密	最大加工长度	3000 (mm)
最大加工直径	2500 (mm)	最大回转直径	2150 (mm)
主轴通孔直径	85 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

型号	cwz61160	cwz61180	cwz61200	cwz61220	cwz61240	cwz61250
加工能力						
床身上最大回转直径	1600mm	1800mm	2000mm	2200mm	2400mm	2500mm
横拖板上最大回转直径	1250mm	1450mm	1650mm	1850mm	2050mm	2150mm
中心距	3m、4m、5m、6m、8m、10m、12m、16m					
顶尖间工件最大重量	32吨					
床身宽度	1600mm					
床头箱						
主轴孔径	85mm					
主轴锥孔	∅ 120mm锥度1:7					
主轴转速范围	0.86-160r/min三档液压机械调速					
进给箱						
公制螺纹范围 (螺距)	2-40mm					
英制螺纹范围 (扣)	1-14					
蜗杆螺纹范围 (模数)	1.5-20mm					
纵向进给量范围	0.125-4.8mm/主轴每转					
横向进给量范围	0.063-2.4mm/主轴每转					

快速进给：纵向/横向	3000mm/min,1500mm/min		
刀架			
刀架截面	70*70mm		
拖板			
滑板最大横向行程	725mm		
中刀架最大行程	600mm		
尾座			
尾座套筒直径	300mm		
尾座套筒锥度	∅ 100锥度1:7		
尾座套筒最大行程	300mm		
中心架			
闭式中心架	∅ 400-750mm		
开式中心架	∅ 650-1200mm		
电机			
主电机	80kw(直流)		
快速进给电机	1.5kw		
尾座快速移动电机	1.5kw		
净重 (kg) 外形尺寸 (长 宽高) 中心距为	3000mm	37500kg	8577*2480*2280
	4000mm	39000kg	9577*2480*2280
	5000mm	40500kg	10577*2480*2280
	6000mm	42000kg	11577*2480*2280
	8000mm	45000kg	13577*2480*2280
	10000mm	48000kg	15577*2480*2280
	12000mm	52000kg	17577*2480*2280
	16000mm	58000kg	21577*2480*2280

本机床为万能通用车床，适用于高速钢和硬质合金钢刀具对不同材质的轴类零件，圆筒型和盘状零件，进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体，并可利用上刀架（通过挂轮）车削长度短于600mm的各种螺纹等工序。

主轴采用两支承结构，由直流电动机拖动，使主轴获得0.8-160r/min的无级调速范围，床身采用三导轨，整个床身形成箱形，使床身有较高的刚度，机床设有单独油泵，强制润滑，溜板、刀架、床鞍、尾架能快速移动，使机床具有刚性强、效力高、安全可靠、操作方便和造型美观等特点。

江苏齐航数控机床有限责任公司拥有普通车床、大重型车床、普及型数控车床、大重型数控车床、数控异型螺杆铣床、数控专用机床等六大系列300余种规格的产品集群，市场可覆盖工艺条件在加工零件直径∅630~2500mm，加工零件长度1750mm~16000mm，加工零件重量100t以内的所有产品制造企业，用户遍布全国各地，并出口至欧美、中东、东南亚等国家与地区。本公司有几十年的机床设计能力，并与江苏大学是合作关系，可以与客户合作开发客户要求的在以上零件加工范围内特殊零件的加工车床。