

## 桐油灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家

产品名称	桐油灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:广志 型号:0358 设备类型:灌装机械设备
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送(可选)

Roller conveying (optional);

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, forfilling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

## 产品参数：

秤重范围Weighing range  
30kg

罐桶规格Barrel specification  
直径350 × 高度400(mm)

分度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速度Filling speed  
4-8罐/分钟

可设定的变速灌装功能，灌装头随着液位的升高而升高，与液位同步，可降低易起泡物料在灌装时泡沫的产生，防止物料外溢造成的瓶口污染，有效的提高了产能。3、伺服电机驱动稳定的双丝杠传动机构，确保了活塞运动行程高精度，实现了精确灌装。4、高粘度灌装机三通阀结构简单、性能可靠，大的优点在于使用寿命长，密封可靠，长时间使用后不漏料。5、采用活塞密封件，提高了活塞密封件的抗磨性能和对物料的适用性。6、灌装机生产线采用优质SUS304太钢不锈钢框架，与物料接触部位均采用优质316L不锈钢材质，防腐效果好。7、外框包不锈钢和钢化玻璃门罩将机体密封，在灌装头上方预留排风口可与工厂的引风系统相连，将灌装过程产生的废气排出，确保生产车间现场，无异味。8、灌装机缺瓶不灌装，出瓶不畅堵瓶时自动暂停出瓶，同时后侧装有协调光电，与后道设备实现联动功能。9、整线协调控制，只需一人操作，操作简单：整线人性化设计，傻瓜式操作，简单培训即可轻松掌握，维修方便。10、单机合格率高及整线配备多道检测剔除系统，确保每一件产品99.9%合格。11、，针对食品、化妆品、化工行业选择高品质防腐材料，特殊物料选用特定材料，确保耐腐蚀，故障率低，经久耐用。12、清理清洗方便：无死角GZM(Y)-20