

# MGTSV矿用光缆-4B1 光缆全国供货MGTSV-4B1

产品名称	MGTSV矿用光缆-4B1 光缆全国供货MGTSV-4B1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MGTSV-4B1 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MGTSV矿用光缆-4B1 光缆全国供货MGTSV-4B1

MGXTSV光缆结构特征：

中心松套管；

缆芯填充油膏；

细钢丝铠装；

双面涂塑轧纹钢带粘接PE内护套；

阻燃外护套。

MGXTSV光缆应用：

套管设计，使套管具有好的柔韧性和抗侧压性能；

余长控制工艺，使光缆具有好的机械和环境性能；

外径小，具有好的抗拉性能便于安装敷设；

钢带铠装抗侧压性能好。

三、敷设方式：竖井、巷道。

四、适用温度：-40 ~ +70

## 矿用光缆MGTSV-4B1煤安标志认证MGTXSV井下光缆大全

矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能，主要增设的性能为阻燃特性、防鼠特性（矿井特殊环境），因煤矿、金矿、铁矿等矿井，特别是煤矿为事故多发地，为确保意外发生时仍然保证通讯畅通，减少损失，国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）强制要求用于煤矿的所有产品，也包括通讯光缆在内的安全认证即：矿用产品安全标志认证。

MGTSV矿用光缆：

MGTSV矿用光缆结构：

MGTSV矿用光缆特点：

- 1.蓝色阻燃外护套有利于与其它线缆的区分并有良好的阻燃特性。
- 2.钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠能力。
- 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，对光纤进行了关键性保护。
- 4.具有有量的防水性能，确保井下使用的安全性。

MGTSV矿用光缆规格：

中心束管式矿用光缆MGTSV（2-12芯）

光缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,小弯曲半径：120（静态）/240（动态）

层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

1：2-30芯

光缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,小弯曲半径：160（静态）/320（动态）

2：32-60芯

光缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,小弯曲半径：170（静态）/340（动态）

3：62-72芯

光缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,小弯曲半径：190（静态）/380（动态）

MGTSV矿用光缆敷设：

斜井、平巷、竖井

MGTSV-4B1 ，矿用光缆光缆，天津市电缆总厂一分厂，电线电缆生产厂家