

邮政车厢板热压机厂家 车厢板热压机 洛阳广盈机械

产品名称	邮政车厢板热压机厂家 车厢板热压机 洛阳广盈机械
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳广盈机械设备有限公司

冷藏车厢板液压机液压系统

液压系统采用进口油封和国外品牌的液压元件，油箱容积400L，邮政车厢板热压机厂家，液压系统管路密封严密，在锁闭状态下12小时内不会有渗漏，车厢板热压机，泄压等现象。液压系统采用低压驱动，高压保压、压力自动补偿的方式实现热压机的锁模动作。液压系统的压力补偿由压力开关自动完成，各件阀块整体安装在油箱上易于安装和维护，并要求排布整齐美观，液压系统带有回流过滤装置，房车车厢板热压机，用料温料位仪监测液压油的温度和储量，加装液压锁，降低保压电机频繁启动，卸荷时油不通过阀门直接回油箱。液压系统压力为24Mpa，闭合速度3mm/s??模板采用25mm厚整块Q345 锰钢板（定尺定轧正火处理），该模板整块上数控龙门铣精加工，精加工完成后模板厚度为20mm，整体表面不平度 2mm.粗糙度 3.2微米。曲面度小于0.3/1000，闭合后整张不平度 0.5mm。

冷藏车厢板热压机安装运行条件

3.1.1 热压机装置满足长期短时、经常、启、停频繁的运行要求。启动、运行和停机平稳并。

3.1.2 工作制度及运行模式

日工作班次： 3班制

每班设备运行小时数： 8小时

3.1.2 主要作用及技术条件

作用：用来压制三明治车厢板。

数量：1台

压制方式：液压缸传动顶升压制

电动机电压：380 V

电动机防护等级：IP55

加热方式：热水水套加热

箱板尺寸：16500*3100*20 ~ 250mm

产能节拍：不低于2.5小时/模

4.1.3 压制车厢板大厚度：200mm

冷藏车厢板热压机电控系统：

1) 电控系统采用三菱 Q 系列 PLC (或西门子) 进行控制，通过三菱七寸彩色触摸屏 (或西门子) 进行设置、显示及监控、输出数据，各控制点信号采用电感接近开关，压力显示与控制采用数字式。

2) 设备具备故障警示功能，所有设备故障均可在触摸屏上显示或查询

邮政车厢板热压机厂家-车厢板热压机-洛阳广盈机械(查看)由洛阳广盈机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。洛阳广盈机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!