

天津挤塑板 石墨聚苯板 增宏塬保温

产品名称	天津挤塑板 石墨聚苯板 增宏塬保温
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

产品详情

“ 聚合物阻燃剂 ” 的原理是在的悬浮聚合体系中加入适量的阻燃剂，阻燃剂溶解在聚合物单体中，以细小液滴的形式悬浮在聚合物单体中。该方法制备的聚苯板保温材料阻燃效果好，石墨聚苯板多少钱，阻燃，石墨聚苯板价格，能有效阻止燃烧过程中的自由基链式反应。

包覆阻燃剂是在保温板表面上可以使用粘合剂，通过物理和化学包覆涂覆阻燃剂和增效剂，并牢固地吸附到EPS预发泡珠粒的表面。包覆方法的优点就是在于它克服了阻燃剂与基体之间进行相容性差的缺点，解决了泡沫产品的物理和机械系统性能不断下降的问题，并防止了阻燃剂的挥发，分解或破坏。

燃烧性能是用来区分EPS板材是否具有阻燃性能

燃烧性能是用来区分EPS板材是否具有阻燃性能。阻燃型的EPS板材含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度低，而且离火不燃烧，不会滴下着火的火球，材料具有自熄功能。在选购阻燃型EPS板时可用打火机点燃样品一角，如果样品表面没有闪燃、泡沫块融缩的现象，则为阻燃型EPS板。若垂直点燃样品，天津挤塑板，点火点在上方，样品仍然可以持续燃烧而不熄灭，则通常不具备阻燃性能。

天津聚苯板与天津挤塑板有什么的不同？天津挤塑板的全称是挤塑聚天津聚苯板，简称天津挤塑板或XPS板，具有苯板无法代替的功用，具有杰出的保温功用和抗压功用。天津挤塑板的防水、防潮功用相同，不吸水，充沛避免了其它板材经常出现的漏水、渗水、结霜、幽静等问题。天津挤塑板质地轻盈，石墨聚苯板，运用操作便当，在运送、装置、切开进程中不易损坏。并且天津挤塑板的环保功用十分好，化学功用十分安稳，不会蒸腾任何有害物质，不会对人体和周围环境产生不良影响，整个出产运用进程不会构成任何工业污染。

天津挤塑板-石墨聚苯板-增宏塬保温由天津增宏塬保温建材有限公司提供。天津增宏塬保温建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。增宏塬保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！