## 燕赵专业制造PS750Q-9K1单相功率表

产品名称	燕赵专业制造PS750Q-9K1单相功率表
公司名称	上海燕赵电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海燕赵YKE 产品型号:PS750Q-9K1 测量精度:0.5
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄38号3幢101 室
联系电话	021-67277689-888 17721466589

## 产品详情

 品牌
 上海燕赵YKE
 产品型号
 PS750Q-9K1

 测量精度
 0.5
 显示方式
 LED

 机形尺式
 06Y06 (mm.)
 T3 尺式
 04Y01 (mm.)

外形尺寸 96X96 (mm) 开孔尺寸 91X91 (mm)

单相无功功率表采用交流采样技术,能测量电网中的单相无功功率,可能过面板设置倍率,真有效值测量,整四位显示,性价比极高。

精度等级:显示精度:0.5、0.2级,频率表0.1级,变送精度:0.5级显示:led显示。标称输入:电流ac1a、ac5a、dc1a、dc5a、dc20ma等;电压ac100v、ac220v、ac380v、dc100v、dc220v、dc380v、dc75mv等过负荷:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒)频率:50/60hz ± 10%辅助电源:ac/dc80~270v、ac220v电源功耗:< 4va隔离耐压:电源与输入、变送输出、通讯接口为ac2kv,输入、变送输出、通讯接口两两间为ac1kv绝缘电阻: 100m 平均无故障工作时间: 50000h工作环境温度: -10~55 ,相对湿度 93%,无腐蚀气体场所,海拔高度 2500m可选配置:

模拟量:dc4~20ma电流输出时负载 < 510 , dc0~5v电压输出时负载 > 100k 数字量:rs-485接口, modb us-rtu协议, 波特率默认9600(可选4800、9600) bps

开关量、报警:可上下限报警