XP2100耐盐雾防锈油复合剂 润滑油添加剂 可替代国外同类产品

产品名称	XP2100耐盐雾防锈油复合剂 润滑油添加剂 可替代国外同类产品
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	50.00/件
规格参数	类型:钡基水置换型防锈剂 用途:工业润滑油用防锈复合剂
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

XP2100耐盐雾防锈油复合剂

产品说明：

XP2100是钡基水置换型防锈复合剂，可溶于矿物油及溶剂中，形成薄的蜡膜，提供优越的水置换与防锈性能；

XP2100通过ASTM B-117盐雾试验，时间达96小时，在盐雾环境中提供优越的防锈性能；

XP2100不粘污，对黑色金属及大部分有色金属不腐蚀；

XP2100易溶于环烷基油、石蜡基油及多种溶剂中，推荐加量5%-25%；

XP2100适用于浸渍、刷涂和喷雾；

XP2100通过改进氧化蜡的组成，有效的降低了传统防锈油的气味。

典型数据：

外观（25°C）深褐色蜡状固体

密度（15℃）0.92

闪点>160℃

熔点45℃

酸值 mg KOH/g12

溶解载体矿物油、煤油、溶剂

参考配方：

XP2100 ----------8-20%

矿物油 ----------5-20%

溶剂 ----------60-82%

8%加量，标准盐雾试验48小时以上。