

# 嘉兴油漆流平性检测 乳胶漆附着力检测

产品名称	嘉兴油漆流平性检测 乳胶漆附着力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

### 如何区分涂料的好坏

- 1、流平性：**开罐检查：打开涂料，搅拌，观察涂料是否细腻顺滑且无明显结块。抽出毛刷，我们可以发现涂料能迅速恢复原有的状态，则表示该产品的流平性表现优异。
- 2、耐擦洗性能：**高档的涂料具备优异的耐擦洗性能，如果简单检验，首先，可以在刷有涂料的试纸上，用水彩笔写字，然后根据字迹的擦净程度来判断涂料对水彩笔的耐擦洗能力。接着还可以尝试例如蜡笔，果酱等其他污渍。等待几分钟，轻轻擦拭，污渍擦除的同时没有丝毫漆膜的损伤，显示了该产品优异的耐擦洗性能。
- 3、遮盖力：**假如遇到一些无法擦除的污渍，在原有墙面上重刷一层涂料是的解决办法。所以，覆盖能力也是判断涂料性能好坏的一项重要依据。我们可以在漆面的字迹上刷一层薄薄的涂料作覆盖之用，试验结果，覆盖率可以达到90%。
- 4、覆盖裂纹功效：**应对墙面开裂问题，也是一款涂料应该具备的功能。检验产品时可以找一处有裂纹的墙壁，然后刷上一层面漆。待涂料充分变干，观察漆膜是否已经将裂纹全部覆盖，若裂纹完全消失，说明产品覆盖裂纹效果优异。
- 5、弹性柔韧性抗裂：**快速检测产品，可以在充气气球表面均匀地刷一层涂料，待涂料干透后将气球缓慢地放气，此过程对漆膜的弹性、附着能力和抗裂性来说是个不小的考验。在整个放气过程，漆膜并没有出现诸如开裂掉粉等情况。即使气球完全变瘪，漆膜也没有剥落，说明其附着能力相当不错。
- 6、抗污能力：**直接检验产品的抗污能力，可以尝试将日常中的生活污渍，例如饮料，果酱，巧克力等涂在漆膜上，等待几分钟后尝试直接用毛巾或蘸水擦拭，查看产品表现