

# 30%玻纤增强 PA6T 日本三井化学 C230

产品名称	30%玻纤增强 PA6T 日本三井化学 C230
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:C230 性能:30%玻纤增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

ARLEN

PA6T

C230

<b>产品信息</b>	三井化学株式会社
材料标示	>PA6T-GF30<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	30%玻纤 增强
符合规定	UL
材料用途	电子电器应用
UL档案号	E52579
<b>物理性能测试标准数据单位</b>	ASTM D792

收缩率 蠕变 2.0mm	ASTM D995
吸水率 23 ° C 64 × 6 × 0.8mm	ASTM D570
硬度测试标准数据单位	ASTM D785
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
伸长率	ASTM D638
弯曲强度	ASTM D790
弯曲模量	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击	ASTM D256
热性能测试标准数据单位	ASTM D648
熔融温度	
玻璃转化温度	

线膨胀系数 毫米

ASTM E831

耐焊接温度 64 × 6 × 0.8mm

内部测试方法

电气性能测试标准数据单位

ASTM D257

绝缘强度 击穿

ASTM D149

介电常数 1MHz

ASTM D150

耗散因数 1MHz

ASTM D150

阻燃性能测试标准数据单位

UL94