

内丝扣型金属软管规格 金属软管 宇星环能

产品名称	内丝扣型金属软管规格 金属软管 宇星环能
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

金属软管的优点

- 1、金属软管节距之间灵活。
- 2、金属软管有较好的伸缩性，内丝扣型金属软管规格，无阻塞和僵硬。
- 3、金属软管重量轻、口径一致性好。
- 4、金属软管柔软性、重复弯曲性、挠性好。
- 5、金属软管耐腐蚀性、耐高温性好。
- 6、金属软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损。
- 7、金属软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。

不锈钢金属编织波纹管介绍如下：

材质分类：201不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢。

产品性能：抗压防爆、防锈、耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐油、抗老化、柔韧性好等。

连接形式： 法兰式 丝扣螺纹式（包括A型平头、C型喇叭口、D型圆头、H型24°锥度扣） 卫生级卡盘式 快速接头式 焊接式。

应用场景：消防喷淋、酒厂、蒸汽、化工厂、储罐、泵用、穿线、酒厂、太阳能、热水器、钢铁厂、造纸厂、汽车管路等。

金属软管特点：

- 1、金属软管节距之间灵活软管，弯曲半径小。
- 2、金属软管有较好的伸缩性，无阻塞或僵硬。
- 3、金属软管单位重量轻、口径一致性好。
- 4、金属软管柔软性、重复弯曲性、挠性好。
- 5、金属软管耐腐蚀性、耐高温性好。
- 6、金属软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损。
- 7、金属软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。
- 8、金属软管柔软顺滑、易于穿线安装定位。
- 9、金属软管配套的软管接头多，容易同仪器设备连接。

虽然金属软管可压缩也可拉伸，弯头型便捷安装金属软管，但是如果不按正确位置安装，则会很快断裂，降低使用寿命。

软管可以水平安装，也可以垂直安装或斜向安装，金属软管，同时应避免安装在车轮附近，必要时可以加装挡板。

一般可把金属软管分为3种长度：种是压缩长度，即把软管压缩到极限位置时的长度；第2种是安装长度，这是处于位移量的一半的中间位置时软管的长度；第3种是拉伸长度，软管被拉伸到极的长度。

软管安装时应将软管处于中间位置，即所谓安装长度。在此位置安装状态下，软管受到轴向载荷时可以有2个移动方向，内锥型不锈钢金属软管，否则若只能向1个方向移动，将会影响金属软管的强度，降低使用寿命。

在实际安装过程中，考虑到用尺子按计算结果去量软管长度再进行安装可能会影响生产效率，国外有些生产商把尺子直接装在软管上，安装完后把尺子剪掉。

- 1、在选用金属软管时，为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。
- 2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面。
- 3、严禁金属软管扭曲安装。

- 4、不应沿金属软管根部弯曲，不应有死弯。
- 5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 ≤25PPM
- 6、严格按照图示正确安装方式安装。
- 7、严禁机械损伤法兰密封面。

内丝扣型金属软管规格-金属软管-宇星环能(查看)由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司是从事“加工销售扣压机,橡胶制品,尼龙制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。