

燕赵专业制造PS7503Q-3K1三相功率表

产品名称	燕赵专业制造PS7503Q-3K1三相功率表
公司名称	上海燕赵电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海燕赵YKE 产品型号:PS7503Q-3K1 测量精度:0.5
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄38号3幢101室
联系电话	021-67277689-888 17721466589

产品详情

品牌	上海燕赵YKE	产品型号	PS7503Q-3K1
测量精度	0.5	显示方式	LED
外形尺寸	80X80 (mm)	开孔尺寸	76X76 (mm)

三相无功功率表采用交流采样技术，能测量电网中的三相无功功率，可能过面板设置倍率，真有效值测量，整四位显示，性价比极高。

精度等级：显示精度：0.5、0.2级，频率表0.1级，变送精度：0.5级显示：四位led显示。标称输入：电流ac1a、ac5a、dc1a、dc5a、dc20ma等；电压ac100v、ac220v、ac380v、dc100v、dc220v、dc380v、dc75mv等过负荷：持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）频率：50/60hz ± 10%辅助电源：ac/dc80~270v、ac220v电源功耗：< 4va隔离耐压：电源与输入、变送输出、通讯接口为ac2kv，输入、变送输出、通讯接口两两间为ac1kv绝缘电阻：100m 平均无故障工作时间：50000h工作环境温度：-10~55℃，相对湿度 93%，无腐蚀气体场所，海拔高度 2500m可选配置：

模拟量：dc4~20ma电流输出时负载 < 510Ω，dc0~5v电压输出时负载 > 100k 数字量：rs-485接口，modbus-rtu协议，波特率默认9600（可选4800、9600）bps

开关量、报警：可上下限报警