

移动雾炮机 北华环保 无锡雾炮

产品名称	移动雾炮机 北华环保 无锡雾炮
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地（注册地址）
联系电话	15265713537 15265713537

产品详情

北华雾炮喷头的特点

我公司KCS系列雾炮机全部采用的是304不锈钢喷头，为什么选择304不锈钢材质呢。因为不锈钢材质的喷头耐磨性，耐腐蚀性都比较强，使用时间长，一般3年之内都不用更换喷头，而铜制喷头耐腐蚀性，和耐磨性都不如不锈钢，时间一久，喷孔很快就越来越多，雾炮机，影响雾化效果。北华雾炮机为提高产品质量，不计成本，全都采用不锈钢材质的喷头。

- 1、雾粒度好，雾炮价格，直径一般在10-50微米，能有效的吸附空气中的尘埃，结合度好。
- 2、经过过滤后喷洒的雾粒，落在人身上也没有不适感，同时夏天可以起到降温的作用。
- 3、经过喷头喷出的水比一般洒水车等其他传统降尘设备用水节约60%-80%以上。
- 4、喷头耐用，每天工作8-12小时，可连续使用3年左右。
- 5、功能多样，喷头的流量颗粒度可以随时根据现场环境调节。适应性好。

雾炮故障排除：旋转支承

回转支承是雾炮机连接底座与风机支架的主要部件，主要起到雾炮机的连接和旋转作用。回转支承的使用寿命可以伴随雾炮机的一生。只要平时注意保养，一般不会损坏。

雾炮机回转支承(又称转盘轴承)在使用过程中有时会出现故障，常常以噪声的形式表现出来，倘若你不以为然，任其发展，可能会产生更严重的后果。所以，相关工作人员对回转支承常见的噪声故障及解决

方法要有一定的了解，方便在工作中及时解决问题。下面，钰泰就具体为大家介绍下这方面的知识。

雾炮机回转支承常见的噪声有尘埃声和伤痕声:

1、尘埃声

雾炮机回转支承内有尘埃等异物，会发生非周期性的振动，所谓尘埃声，其振动与噪声的大小不定，移动雾炮机，而且或有或无。

解决方法:改善回转支承的清洗方法，安装前将轴承、轴、座孔及相配零件全部严格清洗干净;清除润滑剂内的异物;改善轴承的密封;避免使用材料不纯或嵌有异物的塑料保持架。

2、伤痕声

雾炮机回转支承的滚动表面如有裂纹、压痕或锈蚀，就会发生像铆接铆钉那样周期性的振动和噪声，其周期可能固定不变但大多与转速成一定的对应关系，伤痕在沟道上会连续发生，伤痕在钢球上就时隐时现，无锡雾炮，而且这种噪声随安装和润滑条件而有一定的变化。

解决方法:安装时不可敲击轴承，将轴承与轴组装后再装入轴承座中时防止轴承装斜;库存时防止轴承锈蚀和运输时防止冲击振动;使用粘度高的润滑脂。

3、润滑因素引起的噪声及其对策

润滑剂选用错误、润滑剂不足或发生老化硬结，都能导致回转支承产生振动和噪声，而且这种噪声没有一定的规律。对于这种情况，只有选用合适的润滑剂，调整润滑剂量，延长润滑剂的使用寿命并合理确定更换周期。

4、与主机有关的噪声及其对策

这种噪声并非单纯由轴承引起，因而单从轴承方面去寻找原因是无效的，应对主机加以注意，必要时要提高主机的性能。

首先要说一下雾炮机的原理了。液体借助多级离心泵进行输出，经大流道水流输送系统输送至喷圈喷头，利用高压和微米级的喷头，液体被雾化成雾滴，并且雾滴非常小，再由风机把雾滴向前方进行吹送。

因为经过雾化喷头的作用后，所喷出来的雾滴十分细腻，与尘埃接触时，会迅速的把尘埃抑制，达到降尘的效果了。同时又非常的节约水。

第二就是因为雾炮机的覆盖面积远远大于其他传统的降尘设备，因为雾炮机可以水平320的旋转，上下可以-10到45度的俯仰，这样就可以全覆盖无死角的喷洒，能把降尘区域的覆盖。

移动雾炮机-北华环保-无锡雾炮由山东北华环保股份有限公司提供。山东北华环保股份有限公司是山东济宁,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北华环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北华环保更加美好的未来。