

甘肃割煤机 康博机械 回收割煤机供应商

产品名称	甘肃割煤机 康博机械 回收割煤机供应商
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

二、技术参数

- 1、 额定功率：11KW
- 2、 额定电压：660V
- 3、 额定电流：13.5A
- 4、 频率调节范围：5 ~ 50Hz
- 5、 工作制：连续
- 6、 冷却方式：水冷

三、结构特点

本电控箱外形为直式长方形，内分两个腔体，其一为控制腔，其二为接线腔。它们之间通过9个660V穿墙接线柱（三个电源进线端子、六个电机出线端子）和两个七芯穿墙端子（两台磁力起动器的远控、截割电机发热保护）联系，回收割煤机供应商，接线腔内侧有一个接地端子，用于进出电缆接地线的连接。

控制腔面板通过上面的显示窗，可以实时观察变频器的运行状况。在接线腔中用于进出线的喇叭口共有3个，两个大的喇叭口，一个用于电源电缆进线，回收割煤机单位，另一个用于截割电机出线，甘肃割煤机，小喇叭口用于牵引电机出线。

七 采煤机的使用与维护

一、采煤机下井工作前的安装、准备：

1、牵引部链轮的安装：

被动链轮与两个主动链轮之间的距离是可调的。采煤机在地面检修后，再制造割煤机哪家好，应在链轮上穿上圆环链条，调整被动链轮在机壳的V型槽内上下移动，使圆环链与三个链轮紧紧啮合后，在被动链轮轴端的V型块下面垫上相宜的垫片。采煤机在使用过程中，链子与链轮经一段时间的运行磨损后，可重新调整链轮之间的距离，以保持链子在链轮上紧紧的咬合。

3、换向阀与安全阀：

(1) 换向阀：

换向阀是一个手动的三位四通滑阀，它主要由阀体、阀杆、手把、端帽、垫、套、连杆等组成。换向阀上有三个油口，其中一个为进油口，这个口通过安全阀的阀壳与进油管相连接；另外两个口分别经油管与调高油缸的上、下腔相通。柱塞泵来的油通过换向阀换向，推动调高油缸的活塞上下移动来调高或降低摇臂。

(2) 安全阀：

安全阀是一个普通球形单向阀，它主要由阀壳、阀体、调节螺母、阀杆、弹簧、钢球等组成。安全阀的阀壳直接用螺纹与换向阀的阀体连接在一起，与换向阀的进油口相通。安全阀的调定压力为11.5MPa，当系统压力达到11.5MPa时，安全阀卸载，对液压系统起保护作用。

甘肃割煤机-康博机械-回收割煤机供应商由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康博机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。