

普洛菲斯人机 Proface GP477R EG41 24V

产品名称	普洛菲斯人机 Proface GP477R EG41 24V
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

Proface GP477R-EG41-24V产品特：

10.4英寸(TFT)，替换背光灯 (2个/套)

Proface GP477R-EG41-24V参数规格：

长度：5米。

Proface GP477R-EG41-24V性能介绍：

GP3000H替换标签(5张/套)紧凑型、串口 RS-232C型、绿 / 橙 / 红三色 LED 背光灯GP477R-EG41-24V。输入电压：DC24V。屏幕尺寸：3.4 英寸。显示屏类型(分辨率)：STN单色LCD (200 × 80像素)GP477R-EG41-24V。触摸面板类型：模拟电阻式。存储器：2.2MB(内部存储器)。以太网接口：无。串口：RS-232C。SD卡插槽(大32GB)：无。USB接口：USB Type-A(2.0) x 1，USB Mini-B(2.0) x 1。可更换电池：无(可充电电池)。报警分析功能块：无。涂层机型：无GP477R-EG41-24V。采用拖放操作，可在人机界面画面与控制程序之间轻松共享符号化的寄存器数据，使整个编程过程直观。另外，将常用和特殊的控制功能定义为功能块，同样简化了控制系统的设计。人机界面画面与控制程序直接关联，实现编程pro_face。6款显示模块加2款主机模块，可实现12种“智能平台”组合。模块化设计，显示模块与主机模块可拆分，因此可以分别加以更换。显示模块与主机模块自由组合，功能与尺寸灵活多变pro_face。三菱Q系列PLC连接至GP，长度：5米。手提式GP2000H系列机型配件，RS-422单头电缆(3米)。显示屏尺寸：3.4英寸。显示色彩：STN单色LCD16级灰度。分辨率：200 x 80像素。背光灯：/红。触摸屏 额定电压：DC24Vpro_face。背光灯颜色方案及接口类型可选！

两组各3色背光灯与串口或以太网接口组合，共计有8种机型型可供选择gp577r-tc11屏是多大的。水平或垂直安装方式可选！GP4100可水平安装或垂直安装，能灵活应用于多种场合。分辨率为200 x 80像素，小字符也能清晰显示，使画面编辑更灵活。

图像字体支持多多语言功能，可清晰漂亮地显示多种语言普洛菲斯人机。

可以用图像字体显示消息以便易于阅读。用位图字体和图像字体可以使数字显示得更加清晰。

使用16级灰度部件，可以创建清晰而易于操作的画面。

提供各种图表供画面设计时时选用，使运行状态一目了然普洛菲斯人机。

采用16级灰度，可清晰显示JPEG和BMP图像。可以创建的启动画面。 GP4105W1D(GP-4105W) Proface
GP4105W1D(GP-4105W) 单色机型触摸屏 GP2600-TC41-24V GP2501-SC41-24V GP-2500T GP577R-
TC41-24VP 以太网机型触摸屏 GP4104W1D GP577R-TC41-24V GP577R-TC11 GP477R-EG41-24V
串口RS-422/485触摸屏 GP4106G1D GP377R-TC41-24V 以太网机型触摸屏 GP4104G1D GC-4401W GP477R-
EG41-24VP GP370-SC41-24V GP37W-BG11-24V GP370-LG11-24V GP2301-TC41-24V 串口RS-422/485触摸屏
GP4106G1D 三菱A/QnA/FX系列PLC 2-Port适配器II GP070-MD11 GP577R-SC11