

# 泰和县母线槽 耐火型母线槽 南昌华威电气

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泰和县母线槽 耐火型母线槽 南昌华威电气    |
| 公司名称 | 南昌华威电气设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口       |
| 联系电话 | 13970978853 13970978853 |

## 产品详情

铝合金母线槽产品主要特点：

1、选用铝合金冲压加工，造型设计别具一格，不易积灰，铝合金选用电泳原理氧化，耐水洗化学物质，腐蚀性能好。2、铝合金与众不同中空结构，扩张散热占地面积和抗拉强度，并造成隔磁，减少涡流损耗，防水级别为。3、导入美国性生产加工的橡胶材料电缆护套原材料一次模压成型，防火等级为F级。4、选用具有自动式赔付的连接和单地脚螺丝夹紧接线端子排，可特点强，促进母线槽在安装整个过程中看上去十分省时省力、灵活，耐火型母线槽，极大地节省了安装时间。

铝合金母线槽可用额定电压，频率为)，额定电流工作中中电总流量的沟通交流三相四线、三相五线的变电设备。

### 密集母线槽的降温方式

假如密集母线槽温度太高，便会产生常见故障。密集母线槽:为了更好地安全起见，母线槽施工，我们要掌握密集母线槽的减温方法，防止出现温度过高危害封闭母线。

底压电力线路电缆线、电缆线、电缆线、支系密集母线槽，外露导电性棒，穿刺术电缆线等。密集母线槽:由于不一样的商品不一样的排热性能，载流容积每立方毫米也各有不同。同样的商品、同样规格型号的输电线，根据同样的电流量，当温度升高排热性能也会变；因为横截面积不一样的设计方案，升温也不一样。自然，温高，阻值提升时，气体压强提升，动能损害也提升了。

密集母线槽是同样的，因而，导电能力聚集封闭母线电导体依据每立方毫米流量计算是不正确的，总体设计，排热，可是不一样的特性阻抗、电感器和别的要素与当今的承载力息息相关。密集母线槽:因此国家行业标准要求，额定电压限定平均气温升高，以明确当今的承载力加强封闭母线。

## 常规母线槽敷设

### (1) 水平安装，当母线槽架空安装时：

直线段安装间距不应大于2米，泰和县母线槽，具体的安装间距要求应在母线走向设计期间根据现场条件和负重情况提出。

安装支架应放置在连接头两端。间距大不超过1米。连接头处不应负重。

在定位下滑杆时应非常小心，以避免在连接头和插接箱位置处放置吊架。必须为插接箱留下足够的吊顶间距。

### (2) 垂直安装

如需垂直安装母线槽，则必须使用垂直式弹簧支架。铝合金母线槽：垂直弹簧支架必须在每个楼层上使用，如楼层高度超过4.9m时，需要使用中间吊架。

### (3) 穿墙安装

当母线槽穿墙或穿过垂直障碍时，开口应至少大于母线槽外部尺寸100mm。对于单段和多段母线槽，必须考虑两段母线槽、墙体、以及吊顶之间的水平和垂直间距。

母线在穿墙安装中，需要特别注意使用防火泥做好防火封堵。铝合金母线槽：具体参考工艺如下：

将有机防火堵料取出揉成团状，封闭母线槽，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。

需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

泰和县母线槽-耐火型母线槽-南昌华威电气(推荐商家)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南昌华威电气——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌经济技术开发区麦园路南口，联系人：魏经理。