

回收离子交换树脂多少钱一吨

产品名称	回收离子交换树脂多少钱一吨
公司名称	廊坊润帮滤材科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	回收范围:全国 溶解性:不溶于水 离子型:阳离子交换树脂
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇杜权村
联系电话	13343365286

产品详情

回收离子交换树脂多少钱一吨

后再使用5%的HCl溶液，其的使用量也与上面相同，再次浸泡4到8小时，将酸液放尽，用清水漂洗直到达到中性值。至于阴离子交换树脂的预处理方式也很简单。

其的处理方法步和阳离子交换树脂处理的步骤是一样的，然后再使用5%HCl浸泡其4到8小时，将酸液放尽，用水清洗干净。

后再使用2%到4%NaOH溶液浸泡4到8个小时作用，用清水冲洗，直到中性。大家知道怎样处理离子交换树脂了吗?

四、全自动软化水设备运行是靠时间控制和流量控制。

1、流量控制：该类系统是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点。设备运行时由专用的流量计来对流出的水量进行统计。当总出水量达到设定的水量时，控制器就自动开始再生过程。设定前应根据树脂总装填量、原水硬度计算出每个周期的总产水量，按该值进行设定。当到达设定水量后，可根据需要立刻进行再生或等待至某一设定时刻后再进行再生。这种软化水设备更能适应用水量及水质波动的情况，控制更加准确稳定。该控制方式更适用于燃油、燃气锅炉、中央空调等要求较高的用水情况。

2、时间控制单罐：这类软化水设备需要根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间，到达再生时间自动启动再生过程;用户可以将再生过程设定在用水量较少的时段，也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。该类系统的优点是：价格便宜，因控制方式简单，因此价格比流量型设备低;易于操作;由于控制方式简单，一般每24小时只能再生一次，所以该类系统主要适用于硬度低(小于4mmol/L)、用水量稳定(用水量波动不超过15%)、出水要求不高、用水量较小的情况。 水处理设备 pp棉 软水设备