

设置铝合金建筑变形缝价格

产品名称	设置铝合金建筑变形缝价格
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	款式:地面盖板型平面变形缝 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设定铝合金型材建筑变形缝价钱

依照建筑伸缩缝两边结构特点分成二种型号规格：

- 1，平面图型：建筑变形缝两边的安装构造面在同一水平面上。
- 2，拐角型：建筑变形缝两边的安装构造面为互相垂直。

次之依照房屋建筑建筑变形缝安装的应用位置我们可以分成四个类型：

- 1，楼地面变形缝;
- 2，内外墙，顶篷装修吊顶建筑变形缝;
- 3，外墙变形缝;
- 4，屋面变形缝。

终依照建筑变形缝安装的结构特点分成六种种类：

- 1，金属材料后盖板型：由铝合金型材底座，铝合金型材核心后盖板(或不锈钢板材，黄铜板)，不锈钢板滑轨构成。在后盖板与固定不动于建筑变形缝两边的底座中间选用不锈钢板滑轨联接，保证因为主体工程形变造成底座变位时，金属材料后盖板仍维持再缝的核心部位。具备与室内装修层融合整平的特性。适用50~500mm缝宽。
- 2，金属卡锁型：由铝合金型材底座，铝合金型材侧边后盖板及铝合金型材核心滚动板构成。核心滚动板夹在侧边后盖板与铝合金型材底座中间，外型干净整洁，安装便捷。适用50~200mm缝宽。

3, 调心轴承嵌平型：由铝合金型材底座，铝合金型材核心板，不锈钢板滑轨和硅胶条构成。铝合金型材核心板呈凹形槽型，可置入石料，地板砖，毛毯等建筑装饰材料，合适洁净度等级规定高的楼地面。适用100~300缝宽。

4, 列项嵌平型：由铝合金型材底座和硅胶条构成。安装后与室内装修层融合整平，严实。适用50mm缝宽。

5, 抗震等级型：由铝合金型材底座，核心后盖板，密封胶条，滑轨和抗震等级扭簧构成。当地震发生时，含有抗震等级扭簧的滑轨承受力后形变，可使核心后盖板沿底座外框升高，以维护建筑变形缝两侧建筑构造不会受到毁坏，等承受力清除后，核心后盖板会全自动恢复正常。它能够承担多方位的变位，具备接缝处整平，装饰设计效果明显等特性。适用75~500mm缝宽。

6, 承超重型：提升后盖板薄厚，提升承载力。一般可达到3t车子根据，也可依据方案载荷尺寸由生产厂家定做。

有关建筑变形缝，针对中国相关建筑业的迅速发展趋势，持续破旧立新各种各样建筑装饰材料，在根据吸取外国技术水平的根基上，大家持续新产品研发出使用性能，外观设计美观大方的新式工程建筑形变设备。建筑变形缝商品主要是选用高韧性持续挤制铝合金型材架构，高韧性铝合金型材，不锈钢板核心后盖板及后轴调节杆等组件构成，也可以依据必须选用高韧性紫铜，延展性尼龙带均选用英国AES企业生产制造的热固性塑胶。