# 抗震外墙面变形缝供应商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 抗震外墙面变形缝供应商 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 40.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞合兴<br>材质:铝型材<br>表面处理:阳极氧化 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

# 产品详情

1. 基本要求 [1] 盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要； [2] 盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其他功能需要； [3] 在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝。 2. 构造做法

1）墙体变形缝构造 伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由变形，沉降缝应满足构件在垂直方向自由沉降变形，防震缝主要是防地展水平被的影响，但三种缝的构造基本相同。变形缝的构造要点是：将建筑构件全部断开，以保证缝两侧自由变形。砖混结构变形处，可采用单墙或双墙承重方案．框架结构可采用悬挑方案。变形缝应力求隐蔽，如设置在平面形状有变化处，还应在结构上采取措施，防止风雨对室内的侵袭。 变形缝的形式围墙厚不同处理方式可以有所不同。其构造在外墙与内铺的处理中，可以因位置不同而各有侧重。缝的宽度不同，构造处理不同。外墙变形缝为保证自由变形，并防止风雨影响室内，应用授沥青的麻丝填嵌缝隙，当变形缝宽度较大时，缝口可采用镀锌铁皮或铝板盖缝调节；内墙变形缝着重表面处理，可采用木条或金属盖缝，仅一边固定在墙上，允许自由移动。