

生产橡胶外墙变形缝厂家

产品名称	生产橡胶外墙变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 适用缝宽:可定制50-200mm缝 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

生产制造塑胶外墙变形缝生产厂家

1 防震缝总宽应满足以下要求：

1) 框架剪力墙房子，相对高度不超过15m时不可低于100mm；超出15m时，6度，7度，8度和9度各自每提升相对高度5m，4m，3m和2m，宜加厚20mm；

2) 架构-框剪结构房子不可低于此款1)项要求标值的70%，框剪结构房子不可低于此款1)项要求标值的50%，且二者均不适合低于100mm。

2 防震缝两边构造管理体系不与此同时，防震缝总宽应按不好的结构特征明确；3 防震缝两边的房子相对高度不与此同时，防震缝总宽可按较低的房子相对高度明确；

4 8，9度抗震等级设计方案的砖混房子，防震缝两边固层高相距很大时，防震缝两边剪力墙的主筋应沿房间全高数据加密，并可按照需要沿房间全高在缝两边各设定不少于两条垂直平分防震缝的抗撞树；

5 当邻近组织的基本存有过大地基沉降差时，宜扩大防震缝的总宽；

6 防震缝宜沿房间全高设定，别墅地下室，基本并不设防震缝，但在与上端防震缝相匹配处要提升结构和联接；

7 结构单元中间或裙楼与裙楼中间不适合选用牛腿柱支梁的操作设定防震缝，不然应采用稳定对策。

3.4.11 抗震等级设计方案时，变形缝，变形缝的总宽均应合乎本规程第3.4.10条有关防震缝总宽的规定。

3.4.12 多层建筑构造变形缝的较大间隔宜合乎表3.4.12的要求。

3.4.13 当选用合理的结构对策和工程施工对策减少温度和砂浆收拢对构造的危害时，可适度放开变形缝的间隔。这种对策可包含但不限于以下层面：

1 高层，底层，后墙和纵墙端进深等受温度改变危害比较大的位置提升配筋率；2 高层提升隔热保温对策，墙体设定外隔热层；

3 每30m~40m间隔空出工程施工沉降后浇带，网络带宽800mm~1000mm，建筑钢筋选用钢筋搭接连接头，沉降后浇带混凝土宜在45d后混凝土浇筑；

4 选用收拢小的混凝土，降低水泥使用量，在混凝土中添加适当的混凝土外加剂；5 提升各层混凝土楼板的结构配筋率或选用一部分预应力钢筋构造。