

固安县嘉林过滤厂家销售加油车聚结滤芯JLX-150-1120

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 固安县嘉林过滤厂家销售加油车聚结滤芯JLX-150-1120 |
| 公司名称 | 固安县嘉林过滤设备有限公司 |
| 价格 | 360.00/支 |
| 规格参数 | 嘉林:1120 150:1120 林城:1120 |
| 公司地址 | 固安县温泉休闲产业园区林城 |
| 联系电话 | 18833689718 13483636803 |

产品详情

油、水和其他液体的液滴，被聚结器内部的超细纤维捕捉，这些微米级纤维对气流形成了曲折的通道，迫使固体颗粒和液体雾滴在惯性碰撞、扩散拦截和直接拦截三种过滤机理的作用下，被超细纤维捕获，液体表面张力使小液滴聚结成较大型液滴，由于重力作用，大型液滴沉降于容器底部。

玻璃纤维聚结滤芯采用高密度梯度玻璃纤维制造，为减少破损漏失设计成整体单片管结构，滤芯表面经疏水、疏油处理，可满足各种精度等级要求。

聚酯纤维聚结滤芯滤芯材料通常用聚酯纤维人工合成材料，与各种流体有很好的兼容性。滤芯采用多层结构螺旋状卷制而成，每层采用不同性能的纤维，通过控制每层纤维的形状、大小、厚度和密度等参数来达到预期的过滤精度。

聚结滤芯主要选用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质，滤材的结构通过特殊设计，使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达 $0.1\ \mu\text{m}$ 。