

门机行走电缆 起重机卷盘随行耐磨电缆3*70+1*35

产品名称	门机行走电缆 起重机卷盘随行耐磨电缆3*70+1*35
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

耐震型2PNCT30C × 2mm²) 2、 2CT3C × 200 mm² 3、 3PNCT4C × 38mm² 4、 3CT3C × 38 mm² 5、 3PNCT3C × 38mm² 6、 WCT325 mm² 7、 多芯2PNCT10C × 2mm² 8、耐震型2PNCT4C × 1.5mm² 9、 2CT1C × 100 mm² 10、 2CT4C × 2 mm² (11、 2PNCT-SB 2种EP橡胶绝缘编织,屏蔽氯丁二烯护套, 橡皮绝缘软电缆, 室内外用的电磁波屏蔽规格 12、 SW - 2PNCT-B, 耐张力用2PNCT,适用于卷轴卷缆方式以及张力的场合 13、 2PNCT-B, 耐张力用2PNCT, 适用于帘式和轴承式等有弯曲性要求的配线 14、 SUNLIGHT6SX多用途超级挠性, 附带屏蔽电缆 15、 SOFT-VTC乙烯橡胶绝缘软电缆16、 SUNLIGHT6DX多用途超级挠性电缆 17、 BO-VCT耐弯曲乙烯橡胶绝缘软电缆

用途：电力电缆 控制电缆

电压：600V

类别：2PNCT系列

形状：圆形电缆

特点：耐弯曲性 耐扭曲性 抗拉性 耐候性

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5绝缘：进口特种PVC/优质TPE颜色：彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线内护：高性能高度弹性体挤出内护加强层：抗拉纤

维编织（可选）护套：进口高度弹性体/PUR颜色：黑色或灰色

外套材料：氯丁二烯橡胶

绝缘材料：EP合成橡胶

导体材料：镀锡铜丝

芯数：1C 2C 3C30C

横截面积：2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ 38SQ 60SQ 100SQ 150SQ 200SQ 250SQ 325SQ

耐压试验：3KV/分

隔离层：纤维编制

屏蔽层：整体屏蔽/对角屏蔽