

# 广西防城港甲级防盗门 双锁枪弹库门厂家

产品名称	广西防城港甲级防盗门 双锁枪弹库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

枪库防爆门技术参数：（执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门、14J938图集）

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁二把，不锈钢三角手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆防护要求），手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用，达到双人管理功能。（也可配指纹密码门禁系统，）
- 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于12条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。（其他厂可能没有锁点）
- 5、合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链（全304不锈钢重型），保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。
- 6、重量：我公司的门重量为120斤/平方左右，其他厂家只有60斤/平方左右。
- 7、特种仓储室、危化品仓库、保密档案室、中石化等专用的防爆密闭门：结构合理，质量有保证，经久耐用。

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565-2007技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60m

m. c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。