

保密室双锁防盗门 遵义贵阳枪弹库门厂家GB17565-2007

产品名称	保密室双锁防盗门 遵义贵阳枪弹库门厂家GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

枪库防爆门技术参数：（执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门、14J938图集）

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁二把，不锈钢三角手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆防护要求），手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用，达到双人管理功能。（也可配指纹密码门禁系统，）
- 4、应用场所：特种仓储室、危化品仓库、保密档案室、中石化等用的防爆密闭门，结构合理，质量有保证，经久耐用。

业生产销售安装根据要求现在化学品仓库都要安装甲级防盗门、储存场所使用防盗安全门应符合GB17565-2007的要求，其防盗安全门级别为乙级（含）专用储存柜应用防盗功能，符合双人双锁管理要求、并且安装机械防盗锁，机械防盗锁符合GA/73的相关功能，也就是说防盗门必须达到B级以上的锁才符合要求。双锁甲级防盗门产品，门扇结构由外至内依次为：1.2mm钢板钢制骨架（壁厚1.5mm）+1.5mm钢板。填充物为珍珠岩棉，内嵌有钢筋网。铰链侧有3个明铰链和3个固定栓，固定栓直径为17.5mm，有效伸出长度12mm，门扇开启侧有3个活动锁栓，锁栓横截面积为18mm*10mm，有效伸出长度20mm，上、下各有1个活动门栓，活动门栓直径为14mm，有效伸出长度15mm。门上安装FDS-B-888-12型B级机械防盗锁1把。锁具安装部位有3mm加强钢板防护。

