

云南朗磊贸易钢材报价 焊接H型钢批发厂家 普洱焊接H型钢

产品名称	云南朗磊贸易钢材报价 焊接H型钢批发厂家 普洱焊接H型钢
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区 洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C 区2号
联系电话	15808892209 15808892209

产品详情

高度H × 宽度B × 腹板厚度t1 × 翼板厚度t2，如H型钢Q235、SS400200 × 200 × 8 × 12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢，其牌号为Q235或SS400。热轧H型钢的表示方法。

H型钢分为宽翼缘H型钢（HW）、窄翼缘H型钢（HN）和H型钢桩（HU）三类。其表示方法为：高度H × 宽度B × 腹板厚度t1 × 翼板厚度t2，如H型钢Q235B、SS400200 × 200 × 8 × 12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢，其牌号为Q235B或SS400。

工业化制作程度高：以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高，普洱焊接H型钢，便于机械制造，集约化生产，精度高，安装方便，焊接H型钢报价，质量易于保证，可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构，创造和带动了数以百计的新兴产业发展。工程施工速度快：占地面积小，焊接H型钢批发，且适合于全天候施工，受气候条件影响小。用热轧H型钢制作的钢结构的施工速度约为混凝土结构施工速度的2-3倍，资金周转率成倍提高，降低财务费用，从而节省投资。

(1) 钢支撑构件的加工应符合设计和规范的要求。

(2) 钢构件的运输要满足、实际可操作性、迅速性等要求。

(3) 支撑的安装应符合以下规定：

支撑轴线竖向偏差：±1cm；

支撑轴线水平向偏差：±1cm；

支撑两端的标高差以及水平面偏差：不大于2cm和支撑长度的1/600；

支撑的挠曲度：不大于1/1000；

支撑与立柱的偏差：± 5cm。

云南朗磊贸易钢材报价-焊接H型钢批发厂家-普洱焊接H型钢由云南朗磊贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南朗磊贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!