

# 防火窗 湖北圣盾 平开防火窗

产品名称	防火窗 湖北圣盾 平开防火窗
公司名称	湖北圣盾门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址： 湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间
联系电话	15527914576 15527914576

## 产品详情

如何控制防火窗的质量问题呢？“耐火窗”是民间俗称，目前没有相关标准，应该执行《防火窗》标准中C类非隔热防火窗相关条款要求，针对市场各类应用于住宅避难间的C类防火窗性能分析如下：

C类钢制防火窗优点：

- 1) 钢质框架的熔点约1500度，防火性能稳定，安全有保证。符合《防火窗》GB16809-2008中C类防火窗产品的质量要求。
- 2) 采用欧洲技术的精密冷弯钢型材防火窗的气密性、水密性、抗风压、耐用性能非常，不锈钢防火窗，在国内外已经有超过百年的应用历史，可以确保万一火灾发生时能够真真正正保护业主生命财产安全。

高层住宅防火窗是平开还是上悬？根据消防要求：高层住宅卫生间与相邻建筑间距过小设计窗子必须设置钢质防火窗，但是平开防火窗不符合高层住宅。

高层不能用平开窗的原因是什么？

1.根据建质[2009]124号文件，即《民用建筑技术措施》(2009年版)98页:0.42条“平开窗比推拉窗的气密性好。多层居住建筑(小于或等于6层)常采用外平开或推拉窗;高层建筑不应采用外平开窗。当采用外平开窗或推拉窗时，应有加强牢固窗扇、防\*\*\*落的措施。”文件是可以作为审图的依据。目前没有见到哪个厂家有外平开窗有加强窗框、合页的有效措施。

2.中国建筑标准设计研究院论坛，防火窗，高层建筑不应采用外开窗。关于高层开窗的问题主要考虑的是风载，与窗户开启的正常使用功能。通常沿海地区因为风压较大，窗不应开高，如果建筑物的周围都有阻风物，你的窗可以开到高一点，一些高层开窗的目的是为了采光还不是通风。

针对行业间的不同理解，《建筑设计防火规范》管理组也做出解释，认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能（完整性）要求，其实隐含了安全性要求的前提，即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能，否则窗户的火灾安全性无保证。

“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风，常处于开启状态，家庭成员由于外出原因，住宅常处无人状态，平开防火窗，如果外窗不具备自闭功能，那么火灾时无异于形同虚设，留下极大的安全隐患。因此，把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗，是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在2017年7月1日起实施的江苏省《住宅设计标准》（DGJ/J26-2017）得到佐证，钢质防火窗，该标准基于新规的相关规定，明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时，面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗，需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。在《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中，“耐火窗”主要作为建筑外窗使用，如建筑高度54米以上住宅楼避难间、建筑物采用B1、B2级外保温材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙等情况。

防火窗-湖北圣盾-

平开防火窗由湖北圣盾门业有限公司提供。湖北圣盾门业有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。圣盾门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！