

挤塑保温板厂 利格宝公司 河南挤塑保温板

产品名称	挤塑保温板厂 利格宝公司 河南挤塑保温板
公司名称	湖北利格宝节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区汉蔡路以西华五路以北交叉口
联系电话	13995690027 13995690027

产品详情

挤塑板适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑；质地轻、使用方便：挤塑板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。由于挤塑聚基层墙体的固定方式要采用机械固定件。

它不需要额外的绝缘层防潮，省去了许多铺设绝缘层的麻烦。这些性能都是其他绝缘材料所无法同时具备的；宽幅、轻质、薄墙由于聚氨酯硬质泡沫同时充当结构材料，使得整体结构具有重量轻、跨度大、负荷高的优点。与其他绝缘材料相比，聚氨酯硬泡具有好的热绝缘性能。

挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，因此具有高热阻、低线性膨胀率的特点。普遍适于屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外保温隔热，效果非常好。

在冬季可照常施工；稳定性、防腐性好：长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，挤塑保温板厂，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，挤塑板即使使用30~40年，xps挤塑聚苯保温板，仍能保持优异的性能，挤塑保温板批发，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。

保温隔热xps挤塑板用途广泛，不同的建筑邻域需要的挤塑板规格型号也不尽相同，河南挤塑保温板，现在，我们利格宝挤塑板厂家小编聊聊建筑物屋顶铺设挤塑板多厚比较适合。

房顶隔热挤塑板要用多厚的，一般挤塑板的厚度从2-10公分都有，楼顶因为要承重和防晒防冻，须厚一点，一般5公分以上是比较合适的选择。另外，挤塑板的厚度还要根据地域性来区别，一般南方：20-50mm，北方：50-110mm，挤塑板规格尺寸，一般分为长1200mm X 宽600mm 或者长2400mm X 宽1200mm，厚度从10mm-110mm不等，防火等级有B1级，B2级，普通级，市面上，一般普通蓝色挤塑板用的比较多。

挤塑保温板厂-利格宝公司-河南挤塑保温板由湖北利格宝节能科技有限公司提供。湖北利格宝节能科技有限公司是一家从事“挤塑板,地暖板,挤塑聚保温板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“利格宝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使利格宝在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!