

矿井热盘管加工 重庆矿井热盘管 万冠发货及时

产品名称	矿井热盘管加工 重庆矿井热盘管 万冠发货及时
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

SRL型空气加热器（散热器）共有37种规格，该散热器是采用钢管铝翅片管束组成，矿井热盘管加工，故铝片与钢管接触紧密，散热性能好，使用可靠。SRL型空气加热器（散热器）以蒸汽或过热水为热媒，蒸汽压力超高为8Kg/cm²，过热水温度为160℃，适用于空气调节系统及干燥室内的空气加热。

1、SRL型空气加热器（散热器）的翅片管采用整体轧铝制翅片工艺，光滑无刺，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢；

2、SRL型空气加热器（散热器）由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

缠绕翅片扩展受热面

现在常用的有两种翅片，一种是套片，一种是高频焊螺旋翅片。套片是机器冲压的圆薄片，用人工一片一片地套到基管上，在使用过程中因胀缩系数不同，矿井热盘管报价，套片和基管之间会逐渐产生缝隙并充满灰尘，热阻增大甚***翅片失去换热能力，而且套片相对较薄不耐磨，锅炉烟气余热回收换热器烟气余热回收装置 省煤器 翅片管散热器设计工况风速10 m/s左右时，套片的使用寿命不足1

a。高频焊翅片管是用高频焊机将钢带围绕基管缠绕焊接而成，翅片厚度一般在1 mm~2 mm，矿井热盘管制作，热阻小，换热，热管换热器采用高频焊翅片热管作为换热元件可提高换热效率，增加使用年限。热管分为冷热两端，所以可在冷热侧同时缠绕翅片以扩展受热面。

1.5 换热方式的确定

热管换热器冷热介质通常有两种换热方式：并流和逆流。在两种流体进出口温度一定，传热量相同时，逆流平均温差大于其它换热方式平均温差，

SRL型盘管为钢管螺旋绕制铝肋片的热交换设备。

SRL型是一种即适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，重庆矿井热盘管，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛的应用

结构特点

SRL型盘管由铝金属肋片管、管板、侧板组成。而铝金属肋片管是把0.5mmx12.5mm的铝带用设备在表面经过磨光 21mmx2.5mm的无缝钢管上缠绕而成，铝片与钢管接触紧密，散热性能提高显著，使用可靠。目前在工矿企业各大型建筑物的供暖系统中，得到广泛应用。

型号规格及示例说明

型号规格 SRL型盘管的型号规格由汉语拼音字母和阿拉伯数字组合而成。

矿井热盘管加工-重庆矿井热盘管-万冠发货及时由德州万冠空调设备有限公司提供。矿井热盘管加工-重庆矿井热盘管-万冠发货及时是德州万冠空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。